

53HPK-16: Telescopische fitting push-fit 16x16



Commerciële informatie

Henco Pro-Fit push-fit koppelingen voor Henco meerlagenbuis, geschikt voor een breed scala aan toepassingen. Henco Pro-Fit koppelingen zijn snel, eenvoudig en zonder gereedschap te gebruiken. Bij de montage is geen kalibratie van de meerlagenbuis vereist.

Henco Pro-Fit staat garant voor:

- een snelle en foutloze installatie
- veelzijdige toepassingen
- een sterke robuuste verbinding, maar is tevens lichtgewicht

Dimensies basiseenheid

Hoogte	32 mm
Lengte	165 mm
Breedte	32 mm
Netto gewicht	0,079 kg

Certificaten

Toepassingen

Drinkwater, Verwarming, Koeling, Stoom, Perslucht, Demi water, Vloerverwarming, Sanitair

Oplossingen

Gebouwinstallaties, Infra, Scheepsbouw, Laboratorium, Industrie, Energie/stadsverwarming, Legionellapreventie, Vloerverwarming

Technische kenmerken

Materiaal aansluiting 1	Kunststof (vervallen)	Bochthoek	0 Hoekgraden
Kwaliteitsklasse aansluiting 1	Polyphenylsulfon (PPSU) (vervallen)	Bochtstraal	0 Millimeter
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Onbehandeld	Uitwendige buisdiameter aansluiting 1	16 Millimeter
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Onbehandeld	Uitwendige buisdiameter aansluiting 2	16 Millimeter
Materiaal aansluiting 2	Kunststof (vervallen)	Lengte	165 Millimeter
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Onbehandeld	Mediumtemperatuur (continu)	-10 70 Graden Celsius
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Onbehandeld	Max. werkdruk bij 20°C	10 bar
Vorm	Recht	Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur	11 bar
Model	1-delig	Standard Dimension Ratio (SDR)	0
Verlopend	✗		
Excentrisch	✗		
Systeemgebonden	✓		
Aansluiting 1	Insteek (push-fitting)		
Aansluiting 2	Insteek (push-fitting)		
Hoofdkleur fitting	Wit		
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieën-Monomeer (EPDM)		
Met stootnok/-rand	✗		
Hoge treksterkte	✗		
Met thermische isolatie	✗		
Ringstijfheidsklasse	Overig		
Met pakkingen	✓		
Afgedopt	✗		
Met aansluitingsindicator	✓		
Met aftapper	✗		
Met ontluchter	✗		
FM keur	✗		
LPCB keur	✗		
ULC keur	✗		
UL-keur	✗		
DIN-CERTCO certificaat	✗		
VdS keur	✗		
Met TUV goedkeuring	✗		
DVGW-keur voor gas	✗		
DVGW-keur voor water	✗		
Gecertificeerd volgens NF 545	✗		
KIWA-keur	✗		
Gastec QA	✗		
KOMO-keur	✗		
Gastec QA - KE 214 (H2)	✗		
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	✗		