



## Technische eigenschappen

|                 |      |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 63 A |
|-----------------|------|

|               |   |
|---------------|---|
| Aantal pollen | 4 |
|---------------|---|

|          |      |
|----------|------|
| Pooltype | 3P+N |
|----------|------|

|        |        |
|--------|--------|
| Length | 215 mm |
|--------|--------|

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| Nominale stoothoudspanning U <sub>imp</sub> | 4000 V |
|---------------------------------------------|--------|

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Nominale spanning U <sub>e</sub> | 230 - 400 V |
|----------------------------------|-------------|

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Aansluitdoorsnede massieve ader | 10 mm <sup>2</sup> |
|---------------------------------|--------------------|

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Type connector/steker | Doorverbindingsrail met vork |
|-----------------------|------------------------------|

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur | -25 - 55 °C |
|---------------------|-------------|

|                |    |
|----------------|----|
| Aantal modulen | 12 |
|----------------|----|

|              |    |
|--------------|----|
| Halogeenvrij | Ja |
|--------------|----|

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC vrij | Ja |
|-----------------|----|

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS conform | Ja |
|--------------|----|