

Productinformatieblad

Specificaties



Licentie, EOTE, professional,
buildtime, enkel, 1 station,
perpetual, digitaal

HMIEOTEBTP1P

EAN Code: 3606487021858

Hoofd

range of product	Ecostruxure operator terminal Expert
product or component type	Licentie
formaat	Digitaal
type licentie	Professional Licentie vergrendeld knooppunt
variant	Bouwtijd
softwareversie	V4,0
Operating system requirement	Windows 10 64 bit Windows 11 64 bit
systeemvereisten	8 GB RAM 30 GB ruimte op harde schijf .NET Framework 4.7.2 or later
taal	Engels Italiaans Chinees Spaans Frans Duits Portugees Koreaans

Complementair

Licentiecategorie	Perpetual
-------------------	-----------

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

protocol communicatiepoort	FTPS
	HTTP
	IPsec
	websocket
	Couzet Automation millenium 3 FBD
	Emerson Industrial Automation Modbus SIO master
	Emerson Industrial Automation Modbus TCP master
	Emerson Process Management ROC Plus Ethernet
	Emerson Process Management ROC SIO
	Mitsubishi A Series Ethernet
	Mitsubishi FX series computer link
	Mitsubishi FX series CPU direct
	Mitsubishi FX series Ethernet
	Mitsubishi iQ-R/F series Ethernet SLMP client
	Mitsubishi Q series CPU direct
	Mitsubishi Q series QnU CPU Ethernet
	Mitsubishi Q/QnA series serial
	Modbus Organization Modbus SIO ASCII master
	Modbus Organization Modbus SIO master
	Modbus Organization Modbus SIO slave
	Modbus Organization Modbus TCP master
	Modbus Organization Modbus TCP slave
	Omron CS/CJ/CP series host link
	Omron CS/CJ/CP/NX series Ethernet
	Omron CS/CJ/NJ/NX series Ethernet/IP
	OPC UA Foundation OPC UA server
	Rockwell Automation DF1
	Rockwell Automation DH485
	Rockwell Automation Ethernet/IP
	Schneider Electric Machine expert network
	Schneider Electric Modbus SIO master
	Schneider Electric Modbus TCP master
	Schneider Electric Modbus TCP master via USB
	Schneider Electric PacDrive
	Schneider Electric Uni-Telway
	Schneider Electric Zelio Logic
	Siemens Simatic S7 Ethernet
	Siemens Simatic S7 MPI direct
	Siemens TIA portal Ethernet
	CAN in Automation (CiA) CANopen slave
	PROFIBUS International Profibus DP slave

softwarefunctie	Alarmen en events Barcode input Grafisch display Blocky-script Compound objects Kleurthema's Omvormers Logbestand van gegevens en activiteiten Dockable Windows-interfaceomgeving Exporteren met CSV- en tabtafbakening Expressions Gauges Icon libraries Image libraries Import-export met CSV, tabblad en periodescheidingsteken Importeren met CSV- en tabindeling IT communication Lamps Layouts Math functions Meertalige ontwikkeling Meertalige tabellen Objectbinding en eigenschappen OT communication Projectoverdracht (Ethernet, bestandssysteem, USB-kabel) Professioneel schermontwerp Project- en toepassingsinstellingen Project libraries Recepten Schermen (inhoud en mappen) Beveiliging (niveaus, project, gebruikers) Simulatie Symbols Tag import Systeemtoetsenbord Switches Doelbinding en eigenschappen Tekstscript Trend Variabele (arrays, binding, eigenschappen, structuren) Online en geïntegreerd hulpsysteem OPC UA server Web server API Web viewer remote viewing and control
bereik compatibiliteit	Harmony GTU Harmony GTUX Harmony ST6 Harmony STM6 Harmony STO7 Harmony iPC
Hosting optie	On-premise
Licentie grootte	Enkel (1 station)
Processor requirement	Intel core i3 8e generatie Intel core i5 8e generatie
resolutie display	320 x 240 pixels HVGA minimum 3840 x 2160 pixels 4K UHD maximum