



NDN303



Installatieautomaat 3-polig 3 A D-karakteristiek 10 (15) kA

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

| | |
|---|--------|
| Nominale stroom | 3 A |
| Kortsluit afschakelvermogen Ics bij 230 VAC volgens IEC 60947-2 | 15 kA |
| Uitschakelvermogen Icn bij 230 VAC conform IEC 60898-1 | 10 kA |
| Uiterste uitschakelvermogen bij 230 V (EN 60947-2) | 30 kA |
| Uiterste uitschakelvermogen bij 400 V (EN 60947-2) | 15 kA |
| Nominale stroom -25°C | 3,57 A |
| Nominale stroom bij -20 °C | 3,52 A |
| Nominale stroom -15°C | 3,47 A |
| Nominale stroom -10°C | 3,42 A |
| Nominale stroom -5°C | 3,37 A |
| Nominale stroom bij 0 °C | 3,32 A |
| Nominale stroom 5°C | 3,27 A |
| Nominale stroom 10°C | 3,22 A |
| Nominale stroom 15°C | 3,17 A |
| Nominale stroom bij 20 °C | 3,11 A |
| Nominale stroom 25°C | 3,06 A |
| Nominale stroom 30°C | 3 A |
| Nominale stroom 35°C | 2,93 A |
| Nominale stroom bij 40 °C | 2,85 A |
| Nominale stroom bij 45 °C | 2,77 A |
| Nominale stroom bij 50 °C | 2,69 A |
| Nominale stroom 55°C | 2,60 A |
| Nominale stroom 60°C | 2,52 A |
| Nominale stroom 65°C | 2,43 A |
| Nominale stroom 70°C | 2,33 A |

Uitvoering

| | |
|-------------------------|----|
| Pooltype | 3P |
| Afschakelkarakteristiek | D |

Capaciteit

| | |
|----------------|---|
| Aantal modules | 3 |
|----------------|---|

Belangrijkste elektrische eigenschappen

| | |
|---|-------|
| Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens IEC 60898-1 | 10 kA |
|---|-------|

Installatie, montage

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Aandraaimoment aansluitklem boven | 2,80 - 2,80 NM |
| Aandraaimoment aansluitklem onder | 2,80 - 2,80 NM |

Spanning

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Nominale spanning Ue | 400 - 400 V |
| Type voeding | AC |
| Nominale isolatiespanning Ui | 500 V |
| Nominale stoothoudspanning Uimp | 6000 V |

Frequentie

| | |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

Aansluiting

| | |
|--|------------------------|
| Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor massieve aders | 1 - 35 mm ² |
| Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele aders | 1 - 25 mm ² |
| Aansluitdoorsnede ingangen met schroefaansluiting met soepele aders | 1 - 25 mm ² |
| Aansluitdoorsnede in-/uitgang schroeftechniek met massieve aders | 1 - 35 mm ² |

Installatie, montage

| | |
|--|----------------|
| Aandraaimoment | 2,80 - 2,80 NM |
| Type onderaansluiting voor modulaire componenten | biconnect |

Installatie, montage

| | |
|--|--------------------|
| Type bovenaansluiting voor modulaire componenten | Schroefaansluiting |
| 360° montagepositie mogelijk | Ja |

Veiligheid

| | |
|--|-------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
| Rasterafstand | 60 mm |

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|------------------------------|-------------|
| Graad van vervuiling IEC 664 | 2 |
| Bedrijfstemperatuur | -25 - 70 °C |

Vermogen

| | |
|----------------------------------|--------|
| Totaal vermogensverlies onder IN | 6,60 W |
|----------------------------------|--------|

Levensduur

| | |
|--|-------|
| Elektrische levensduur in aantal cycli | 4000 |
| Maximale aantal mechanische schakelingen | 20000 |

Aansluitmogelijkheden

| | |
|--|--------------------|
| Aansluitwijze | Schroefaansluiting |
| Uitlijning bovenaansluiting voor modulaire componenten | Gelijke hoogte |
| Uitlijning onderaansluiting voor modulaire componenten | Gelijke hoogte |

Afmetingen

| | |
|---------|----------|
| Hoogte | 83 mm |
| Breedte | 52,50 mm |
| Diepte | 70 mm |

Afbeeldingen | tekeningen

