

Technisch Gegevensblad

SEH

Krimpspruitstukken

voor 2- 3- 4- 5-aderige kabels met thermoplastische lijm

Afdichtende verdeelkap voor kunststof, rubber en papier geïsoleerde kabels.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	SEH4 150-55
Artikelnummer	302333
Notities	Afmeting na vrije krimp 4-aderig spruitstuk
Eigenschappen	Met thermoplastische lijm Bestand tegen UV-stralen Vrij van oplosmiddelen Eigenschappen Halogeenvrij Zeer goede elektrische eigenschappen Drukdicht Zeer goede mechanische eigenschappen 100% vochtbestendig
Toepassing	Binnen Buiten

Technisch Gegevensblad

Technische gegevens

pos.	omschrijving	afmeting/afmetingen	waarde
L1	Lengte	in mm	190 mm
L2	Lengte	in mm	47 mm
x11	binnen-Ø voor/nach de samentrekking	binnen-Ø before/after shrinking	30,0-30,5 mm
x12	binnen-Ø voor/nach de samentrekking	binnen-Ø before/after shrinking	27-22 mm
W	Wanddikte na de samentrekking	recovered wall thickness	4,2 mm

omschrijving / description	afmeting / dimension	waarde / value
creatiedatum / date	08.12.2021	ing / rev
checkdatum / check date	22.12.2021	Ho /
valuedatum / value date	22.12.2021	valued /
		artikelnummer / article number: 302333 serie / series: SIEM 150-55 CEPO049 302333

Testrapporten	IEC 60684-2
Materialen	Gemodificeerde polyolefin
	Lood- en cadmiumvrij
Artikel opmerkingen	4-aderig spruitstuk
Selectie Opmerking	4-aderig spruitstuk
Lengte L1	190 mm
Lengte L1*	245 mm
Lengte L2	47 mm
Kleuren	zwart
Inner diameter D1 before shrinking	150
Inner diameter D1 after shrinking	55
Inner diameter D2 before shrinking	57
Inner diameter D2 after shrinking	22
Recovered wall thickness	4.2 mm
Nominal cross section min	240 mm ²
Nominal cross section max	500 mm ²
Elongation at break	300 %
Elongation at break (associated standard)	IEC 62677-2
Tensile strength at break	10 MPa
Tensile strength at break (associated standard)	IEC 62677-2
Operating temperature range min	-40 °C
Operating temperature range max	100 °C
Operating temperature range (associated standard)	IEC 62677-2
Shrinkage temperature	> 110 °C
Burning behaviour	niet zelfdovend
Burning behaviour (associated standard)	IEC 60684-2
Flexibility at low temperatures	-40 °C
Flexibility at low temperatures (associated standard)	IEC 62677-2
Thermal ageing (168 h at 150 °C): Elongation at break	200 %
Thermal ageing (168 h bei 150 °C): Tensile strength at break	8 MPa

Technisch Gegevensblad

Thermal ageing (168 h bei 150 °C) (associated standard)	IEC 62677-2
Specific volume resistivity	10 ¹² Ω cm
Specific volume resistivity (associated standard)	EN 62677-2
Dielectric strength	10 kV/mm
Dielectric strength (associated standard)	IEC 60243-1
Corrosion	geen
Corrosion (associated standard)	EN 62677-2
Resistance to fungus and decay	Tarief 1
Resistance to fungus and decay (associated standard)	IEC 62677-2

Technisch Gegevensblad

Logistieke gegevens

Levering	Warmtekrimp-verdeelkap
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Douanetariefnummer	39174000
EAN-UPC	4010311155685

EAN-UPC	4010311155685			
Alternatieve maateenheid	Stuk	Zak1	Zak	Pak
Basishoeveelheid	1	1	5	5
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	197	197	197	197
Breedte (mm)	157	157	157	157
Hoogte (mm)	157	157	157	157
Netto gewicht (kg)	0.251	0.251	1.255	1.255
Bruto gewicht (kg)	0.251	0.251	1.26	1.26