



overgangsmof PE/staal (RVS 1.4305), buitendraad met geïntegreerde kleminrichting

- PE100 SDR11 (ISO S5)
- 10 bar gas / 16 bar water
- met geïntegreerde kleminrichting
- 4 mm stekkeraansluiting
- begrenste lasindicator
- wordt geleverd als kit meerdere combinaties in het modulair opbouwsysteem met draadadaptor en reductie

| d [mm] | R [inch] | Code | SP | gewicht [kg] | d1 [mm] | L [mm] | s [mm] |
|-----------|-------------|--------------------|----|-----------------|------------|-----------|-----------|
| 20 | 1/2 | 724 920 756 | 1 | 0,165 | 31 | 110 | 30 |
| 25 | 3/4 | 724 920 757 | 1 | 0,249 | 36 | 111 | 35 |
| 32 | 1 | 724 920 758 | 1 | 0,332 | 44 | 117 | 40 |
| 40 | 1 1/4 | 724 920 759 | 1 | 0,464 | 54 | 127 | 50 |
| 40 | 1 1/2 | 724 920 772 | 1 | 0,528 | 66 | 143 | 60 |
| 50 | 1 1/2 | 724 920 760 | 1 | 0,611 | 66 | 135 | 60 |
| 63 | 1 1/2 | 724 920 771 | 1 | 0,904 | 81 | 147 | 70 |
| 63 | 2 | 724 920 761 | 1 | 0,942 | 81 | 147 | 70 |

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland
Phone +41 -(0)52-631 1111
e-mail: info.ps@georgfischer.com
Internet: <http://www.gfps.com>