


Installatieschakelaar (Reflex) SI, (Reflex) SI Linear, alpha-exclusive, alpha-nea, solo, solo, Future linear, Carat, pure stainless steel, axcent, Busch-balance SI, axcent pur, Busch-art linear® schak 2P controle

2000/2 UK

2CKA001022A0656

Generated on 7-12-2023

## Algemene informatie

<b>Assortiment</b>	 Nederland
<b>Bestelnummer</b>	2CKA001022A0656
<b>Oude artikelnummer</b>	1022-0-0656
<b>ETIM Productklasse</b>	EC001590 - Installatieschakelaar
<b>ETIM Modelleerklasse</b>	MC000143 - Installatieschakelaar (basiselement, inbouw)
<b>Merknaam</b>	ABB Busch-Jaeger
<b>Serie/programma</b>	(Reflex) SI, (Reflex) SI Linear, alpha-exclusive, alpha-nea, solo, solo, Future linear, Carat, pure stainless steel, axcent, Busch-balance SI, axcent pur, Busch-art linear®
<b>Type</b>	2000/2 UK
<b>Omschrijving</b>	schak 2P controle Inbouw wipcontroleschakelaarsokkel, 2-polig, met N-klem en 1mA glimlampje, 10 A, 250 V AC.
<b>Status</b>	Niet voorraadhoudend - Courant
<b>Indicatieve levertijd</b>	5 kalenderdagen
<b>GTIN code</b>	4011395780503
<b>Netto gewicht</b>	66 Gram
<b>Land van herkomst</b>	DE

## Prijs

<b>Bruto prijs</b>	€ 42,60 per 1 PC
<b>Ingangsdatum</b>	01-01-1990
<b>Conditiegroep</b>	A1

## Logistieke gegevens

<b>Artikelnummer beschrijft</b>	1 PC
<b>Minimum afname</b>	1 PC
<b>Besteleenheid</b>	1 PC
<b>Bruto gewicht</b>	66 Gram
<b>Afmetingen verpakking (l x b x h)</b>	40 x 71 x 71 Millimeter
<b>CBS nummer</b>	85365080

## Specificaties

<b>Bedieningswijze:</b>	Wip/drukker
<b>Samenstelling:</b>	Basiselement
<b>Aantal modules (bij modulair systeem):</b>	0
<b>Drukvlakschakelaar:</b>	Nee
<b>Aantal wippen:</b>	1
<b>Montagewijze:</b>	Inbouw (stucwerk)
<b>Bevestigingswijze:</b>	Klauw-/schroefbevestiging
<b>Met montageplaat:</b>	Nee
<b>Materiaal:</b>	Kunststof
<b>Kwaliteitsklasse:</b>	Thermoplast
<b>Halogeenvrij:</b>	Ja
<b>Oppervlaktebescherming:</b>	Geen (onbehandeld)
<b>Uitvoering oppervlakte:</b>	Mat
<b>RAL-Nummer (vergelijkbaar):</b>	5010
<b>Tekstveld/beschrijvingsvlak:</b>	Nee
<b>Verlichting:</b>	Ja
<b>Functie verlichting:</b>	Controle (instand)
<b>Type verlichting:</b>	Glimlamp
<b>Geschikt voor beschermingsgraad (IP):</b>	IP20
<b>Nom. spanning (volt):</b>	250
<b>Nom. (meet)stroom (ampère):</b>	10
<b>Schakelstroom voor fluorescentielampen (schakelstroom voor fluorescentielampen):</b>	10
<b>Terugmeldcontact:</b>	Nee
<b>Aansluitwijze:</b>	Steekklem
<b>Type schakeling:</b>	Tweepolige schakelaar
<b>Wasmachineschakelaar:</b>	Nee

## Specificaties

Schakelmateriaalbreedte (millimeter):	71
Schakelmateriaalhoogte (millimeter):	71
Schakelmateriaaldiepte (millimeter):	71
Inbouwdiepte (millimeter):	25
Min. diepte van de inbouwdoos (millimeter):	32
Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Compatible met Google Assistant:	Nee
Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Antibacteriële behandeling:	Nee
Verwarmingsschakelaar:	Nee

## Reken en teken specificaties

 [Open maatschets \[PDF\]](#)

Kenmerk	Poort	Waarde	Tekening
Samenstelling	0	Basiselement	
Montagewijze	0	Inbouw (stucwerk)	
Diameter (millimeter)	0	41	D
Schakelmateriaalhoogte (millimeter)	0	71	FH
Schakelmateriaalbreedte (millimeter)	0	71	FW
Inbouwdiepte (millimeter)	0	25	ID

Voor meer informatie neem contact op met:

### ABB B.V.

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>