


START Spot Alu 8.7W 870lm 3CCT DIM IP65 Zwart

Artikelnummer 0005193

SYLVANIA


START




Geïntegreerde LED-inbouwspot, zwarte plafondrand, zwarte reflector, 3-CCT 2700-3000-4000K, stralingshoek 50°, behuizing van polycarbonaat en aluminium, 62 mm inbouwdiepte, IP65 vanaf de voorkant, IK07, loop-in/loop-out aansluitingen voor snelle bedrading, 85mm diameter, 68 mm plafondopening, heldere lens.

Technische gegevens

Afmetingen (mm)



Fotometrie



START Spot Alu 8.7W 870lm 3CCT DIM IP65 Zwart

Artikelnummer 0005193

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	START Spot Alu 8.7W 870lm 3CCT DIM IP65 Zwart
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Plafondinbouw
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	NONE
Algemene toepassing	Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-10°C...+35°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM klasse	EC001744
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	760
Efficiëntie armatuur lm/W	100
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Bundel breedte (°)	50
Type licht distributie	Symmetrisch
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Nood type	
Totaal energieverbruik (W)	8.7
Stroom (A)	0.038
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.9
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) $\leq$ xx.x %	35
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Ja
Dimtechnologie	Fase aan- en afsnijding
Min. drive current (mA)	9
Max. drive current (mA)	85
Stuurstroom bereik	9mA / 85mA
Inschakelstroom (A)	1.75
Duur inschakelstroom (µs)	100
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	80
Max. Armaturen per 13A C automaat	105
Max. Armaturen per 16A C automaat	130
Max. Armaturen per 20A C automaat	160
Max. Armaturen per 10A B automaat	80
Max. Armaturen per 13A B automaat	105
Max. Armaturen per 16A B automaat	130
Aansluitbare geleider doorsnede min	0.75
Aansluitbare geleider doorsnede max	1.5

START Spot Alu 8.7W 870lm 3CCT DIM IP65 Zwart

Artikelnummer 0005193



Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	51000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10	48000

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	RAL 9017 - Traffic black
IP waarde	IP65/20
IK waarde	IK07
Afwerking diffuser	Overige
Materiaal diffuser	Geen
Afwerking reflector	Not Applicable
Hoogte (mm)	68.5
Nominale diameter product (mm)	86
Gewicht (kg)	0.212

Verpakkingen

EAN code	5410288051932
Enkele lengte verpakking (cm)	11.7
Enkele breedte verpakking (cm)	8.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	14.5
DUN14 (inner)	15410288051939
Eenheden per binnendoos	6
Binnenhoogte verpakking (cm)	30.2
Binnenbreedte verpakking (cm)	26.2
Binnenlengte verpakking (cm)	13.0
DUN14 (outer)	25410288051936
Eenheden per omdoos	36
Lengte omdoos (cm)	54.1
Breedte omdoos (cm)	32.4
Diepte omdoos (cm)	42.0

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-10-35