CU-HC2RF: Relais RF sans potentiel 2 pièces - chauffage/refroidissement



Informations commerciales

CU-HC2RFest un module de commutation sans fil qui permet la communication entre un thermostat et un système de chauffage ou de refroidissement.

Faisant partie du système de régulation Henco Logic, le module assure une commande fiable et efficace de l'installation.

Idéal pour :

- connecter sans fil un thermostat d'ambiance à une chaudière ou une pompe à chaleur ;
- les installations de chauffage et de refroidissement ;
- les appareils commandés par un contact relais libre de potentiel.

Le module reçoit les signaux du thermostat et active ou désactive automatiquement l'installation raccordée via un contact relais libre de potentiel de 5 A. Il permet ainsi une régulation simple et flexible du climat intérieur.

Dimensions de base de l'unité	
Hauteur	28 mm
Longueur	172 mm
Largeur	52 mm
Poids net	0,132 kg

Certificats

Applications

Chauffage par le sol

Solutions

Chauffage par le sol

Caractéristiques techniques

Adapté à un variateur	✖
Adapté à un bouton d'impulsion	✖
Adapté à un commutateur de volet roulant	✖
Adapté à un commutateur de store vénitien	✖
Adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant	✖
Adapté pour interrupteur	✖
Intégré dans un boîtier	✔
Installé dans boîtier à socle de tube	✖
Module/platine	✔
Alimentation	230 V CA
Mode boutons	✔
Mode commutation	✔
Avec émetteur radio manuel	✔
Avec codeur radio	✖
Avec contact à poussoir radio	✔
Type de montage	Autre
Matériau	Plastique
Qualité du matériau	Thermoplastique
Sans halogène	✔
Traitement de surface	Non traité
Finition de la surface	Mat
Type de fixation	Fixation avec vis
Couleur	Blanc crème/blanc électrique (expired)
Transparent	✖
Adapté à la classe de protection (IP)	IP20
Classe de protection (NEMA)	1
Système Rollingcode	✖
Compatible avec Apple HomeKit	✖
Compatible avec Google Assistant	✖
Compatible avec Amazon Alexa	✖
Compatible IFTTT	✖

Puissance absorbée	1150 watt
Nombre de relais	2
Numéro RAL (équivalent)	9016
Fréquence radio	868,3 mégahertz
Longueur de code (bit)	4
Nombre de commandes	3