

52 WATERINSTALLATIES

52.51 VOORRAADTOESTELLEN

52.51.10-a ELEKTRISCHE BOILER

0. ELEKTRISCHE BOILER

Fabrikaat: Itho Daalderop.

Type: 120-MONO-3 5250W.

Constructie: koperen boiler vat met één lasnaad.

Inhoud (dm³): 120.

Temperatuur (°C): 65 - 85.

Opwarmtijd (h): 2:00.

Vermogen (kW): 5,250.

Druk (kPa): 800 (maximale werkdruk).

Afmetingen (mm): 1109 x 497 x 510 (h x b x d).

Aansluitingen:

- koudwater toevoer: 1/2 " of 15 knel.

- warmwater afvoer: 1/2" of 15 knel.

Massa (kg): 44 (leeg).

Materiaal boiler vat: koper.

Oppervlaktebehandeling : gelakt plaatstaal (RAL 9016).

Verwarmingselement:

- aantal (st.): 3.

- aansluitspanning (V): 3 x 230 / 3 x 400.

- regeling/beveiliging

Toebehoren:

- inlaatcombinatie max. 8 bar (07.92.64.051).

4. MONTAGE WARM-WATERTOESTEL

Montage-/opstellingswijze:

- met meegeleverde universele montagebeugel.

Instelling/inregeling:

- tapwatertemperatuur (°C): 65 - 85.