


# Indsats til en korrespondanceafbryder eller korrespondancetrækafbryder, 10 A, plug-in-terminaler

## 170-71615

E-Nr.: 3417811821

EAN-Nr.: 5413736207486



4 års  
garanti

indsats til en korrespondanceafbryder eller korrespondancetrækafbryder, med skruefastgørelse. Korrespondanceafbrydere bruges til at betjene én lampe fra to forskellige punkter. En afdækning og ramme i den ønskede farve skal bestilles separat.

Denne artikel er beskyttet af mindst ét patent (eller patentanvendelse). Se flere informationer om patenter på [www.niko.eu/innovation](http://www.niko.eu/innovation).

- alle tilslutningsklemmer er placeret i toppen af indsatsen:


Niko kvalitet:

- metalindsatsen holdes solidt på plads, selv på ujævne vægge, knækker ikke og udsættes ikke for spændingsrevner (små brud)

## Tekniske data

Indsats til en korrespondanceafbryder eller korrespondancetrækafbryder, 10 A, plug-in-terminaler.

- Funktion:
  - afbryder
  - blokformede sølvkontakter (cadmiumfrie) med form som et kryds
- Driftsmetode: afbryder
- Antal knapper: 1
- Antal lysdioder: 0
- Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme
- Vandalklasse: kombinationen af en base, afdækning og en ramme har en vandalklasse på IK06
- SBL load: 100 W
- Materiale base:
  - ureumformaldehyd (UF) med høj varmebestandighed
  - hvid RAL9010 (omtrentlig)
- Indmurationsramme:



- metaltykkelse 1 mm
- galvaniseret på alle sider efter skæring, også på de afskårne kanter
- med 4 riller med skruehul på 7 mm
- med 4 skruehuller (angivet med et skruesymbol) med en diameter på 3 mm til montering på paneler
- Mindste installationsdybde: 21 mm
- Påkrævet type europadåse:
  - dybde: min. 40 mm (kabelplads inkluderet)
  - klo-/skruefastgørelse: 60 mm
  - indvendig diameter boks: 60 mm
  - flere dåser centerafstand vandret: 71 mm
  - flere dåser centerafstand lodret: 71 mm
- Fastgørelsesmetode:
  - med skruer til enkel montering på monteringsunderlag med gribeblader
- Midt-til-midt afstand:
  - horisontal kobling og vertikal kobling med midt-til-midt afstand på 71 mm
  - horisontal kobling af flere monteringsunderlag sker hurtigt og perfekt med de opadbøjede svalehaler i højre- og venstre side
  - ekstra styrke pga. de opadbøjede kanter på ydersiden af monteringsunderlaget og fortsættelsen indad
- Slutgrænse: 4 rektangulære åbninger (7 x 2,5 mm) i den forsænkede ramme kan kompensere for en margen på 1 til 1,2 mm, hvis den forsænkede boks stikker ud fra pudsarbejdet, således at den alligevel slutter perfekt til muren
- Klemmer kabelforbindelse: plug-in-terminaler
- Klemmernes placering: toppen af basen
- Klemmer trådkapacitet: 2 x 2.5 mm<sup>2</sup>
- Egnet ledningstype: stiv (massiv eller flettet)
- Mærkning på indmurationsramme:
  - præget permanent bag: ledningsbanens længde og ledningsdiagrammet
  - præget permanent for: klemmerne og afbrydersymbolet
- Striplængde: 8 mm
- Belysningsselement:
  - monteringsunderlaget er udstyret med 2 rektangulære forsænkninger til en valgfri lysenhed
  - venstre forsænkning (frontvisning): valgfri lysenhed med ledninger kan klikkes ind
- Minimumsomgivelsestemperatur: -5 °C
- Maksimum omgivelsestemperatur: 40 °C
- Dimensioner (HxBxD): 73 mm x 73 mm
- Certificationsmærker: DEMKO
- Godkendelse: CE

## Tilslutningsskema

