



C60H-DC - Installatieautomaat 1P - In=20A/Ue=250V DC - C- Karakteristiek

A9N61512

EAN Code: 3606480424137

Prijs: 37,45 EUR

Hoofd

range	Acti 9
productnaam	Acti 9 - C60H-DC
product of component type	Miniatuur vermogensschakelaar
device short name	C60H-DC
device applicatie	Distributie
poles description	1P
number of protected poles	1
[In] rated current	20 A om 25 °C
netwerk type	DC
trip unit technology	Thermisch-magnetisch
curve code	C
breaking capacity	10 kA Icu om 220 V DC In overeenstemming met EN 60947-2 10 kA Icu om 220 V DC In overeenstemming met IEC 60947-2 6 kA Icu om 250 V DC In overeenstemming met EN 60947-2 6 kA Icu om 250 V DC In overeenstemming met IEC 60947-2 20 kA Icu om 110 V DC In overeenstemming met EN 60947-2 20 kA Icu om 110 V DC In overeenstemming met IEC 60947-2
utilisation category	A In overeenstemming met EN 60947-2 A In overeenstemming met IEC 60947-2
suitability for isolation	Ja In overeenstemming met IEC 60947-2 Ja In overeenstemming met EN 60947-2
standards	EN 60947-2 IEC 60947-2

Complementair

netwerk frequentie	50/60 Hz
[Ue] rated operational voltage	250 V DC
ics dienst onderbrekingsvermogen	15 kA 75 % In overeenstemming met EN 60947-2 - 110 V DC 15 kA 75 % In overeenstemming met IEC 60947-2 - 110 V DC 4,5 kA 75 % In overeenstemming met EN 60947-2 - 250 V DC 4,5 kA 75 % In overeenstemming met IEC 60947-2 - 250 V DC 7,5 kA 75 % In overeenstemming met EN 60947-2 - 220 V DC 7,5 kA 75 % In overeenstemming met IEC 60947-2 - 220 V DC
[Ui] rated insulation voltage	500 V DC In overeenstemming met IEC 60947-2 500 V DC In overeenstemming met EN 60947-2
[Uimp] rated impulse withstand voltage	6 kV In overeenstemming met EN 60947-2 6 kV In overeenstemming met IEC 60947-2
contact position indicator	Ja

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

control type	Omschakelen
local signalling	AAN/UIT indicatie
mounting mode	Vast
mounting support	35 mm symmetrische DIN-rail
comb busbar and distribution block compatibility	Boven- of onderkant: standaard
aantal modules van 9 mm	2
net weight	0,128 kg
kleur	Wit
mechanical durability	20000 cycles
electrical durability	3000 cycles L/R = 2 ms
voorziening voor vergrendeling met hangslot	Vergrendelbaar met hangslot
locking options description	In positie U
tightening torque	Vermogenskring: 2,5 N.m boven- of onderkant
earth-leakage protection	Zonder

Omgeving

pollution degree	3 In overeenstemming met EN 60947-2
	3 In overeenstemming met IEC 60947-2
overvoltage category	IV
tropicalisation	2 In overeenstemming met IEC 60068-2
operating altitude	2000 m
ambient air temperature for operation	-25...70 °C
ambient air temperature for storage	-40...85 °C

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	1,700 cm
verpakking 1 breedte	6,900 cm
verpakking 1 lengte	8,300 cm
verpakking_1_gewicht	114,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	BB1
Aantal eenheden in verpakking 2	12
verpakking 2 hoogte	9,000 cm
verpakking 2 breedte	8,000 cm
verpakking 2 lengte	23,000 cm
verpakking 2 gewicht	1,416 kg
Eenheidstype van verpakking 3	S03
Aantal eenheden in verpakking 3	144
verpakking_3_hoogte	30,000 cm
verpakking 3 breedte	30,000 cm

verpakking 3 lengte	40,000 cm
verpakking 3 gewicht	17,479 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	17 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	0.8 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	16 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0.3 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
SCIP-nummer	A5974528-db7a-4dab-baff-e3d40953a6f2
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde
Halogeenvrije status	Het product bevat halogeen boven de drempelwaarden
Siliconenvrij	Nee

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	53
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terecht komen.