



Ruimtethermostaat (Reflex) SI, (Reflex) SI Linear, future, alpha-exclusive, alpha-nea, solo, impuls, Future linear, Carat, pure stainless steel, axcent, Busch-balance SI thermostaat inb 24V 1A nc lcd nacht

1096 UTA

2CKA001032A0489

Generated on 7-12-2023

## Algemene informatie

<b>Assortiment</b>	 Nederland
<b>Bestelnummer</b>	2CKA001032A0489
<b>Oude artikelnummer</b>	1032-0-0489
<b>ETIM Productklasse</b>	EC010927 - Ruimtethermostaat
<b>Merknaam</b>	ABB Busch-Jaeger
<b>Serie/programma</b>	(Reflex) SI, (Reflex) SI Linear, future, alpha-exclusive, alpha-nea, solo, impuls, Future linear, Carat, pure stainless steel, axcent, Busch-balance SI
<b>Type</b>	1096 UTA
<b>Omschrijving</b>	thermostaat inb 24V 1A nc lcd nacht Inbouw elektronische ruimtetemperatuurregelaar, verbreekcontact (NC), lcd voor indicatie werkelijke waarde, nachtstand, 1 A, 24 V DC.
<b>Status</b>	Niet voorraadhoudend - Courant
<b>Indicatieve levertijd</b>	5 kalenderdagen
<b>GTIN code</b>	4011395078631
<b>Netto gewicht</b>	85 Gram
<b>Land van herkomst</b>	DE

## Prijs

<b>Bruto prijs</b>	€ 200,00 per 1 PC
<b>Ingangsdatum</b>	01-01-1990
<b>Conditiegroep</b>	AE

## Logistieke gegevens

<b>Artikelnummer beschrijft</b>	1,00000 PC
<b>Minimum afname</b>	1 PC
<b>Besteleenheid</b>	1 PC
<b>Bruto gewicht</b>	85 Gram
<b>Afmetingen verpakking (l x b x h)</b>	48 x 71 x 71 Millimeter
<b>CBS nummer</b>	90321020

## Specificaties

<b>Geschikt voor vloerverwarming:</b>	Nee
<b>Uitvoering:</b>	Aan/Uit
<b>Type voeding:</b>	24 V AC
<b>Aansluiting:</b>	3-draads
<b>Met ontvanger:</b>	Nee
<b>Montagewijze:</b>	Inbouw (stucwerk)
<b>Opnemer extern:</b>	Nee
<b>Thermische terugkoppeling:</b>	Geen
<b>Verwarmen:</b>	Ja
<b>Aantal uitgangen verwarming:</b>	1
<b>Geschikt voor koeling:</b>	Nee
<b>Aantal uitgangen koeling:</b>	0
<b>Differentiewaarde (kelvin):</b>	0 - 0
<b>Differentie verstelbaar:</b>	Nee
<b>Temperatuur afleesbaar:</b>	Ja
<b>Met geluidsindicatie:</b>	Nee
<b>Type opnemer:</b>	Weerstandsopnemer
<b>Met display:</b>	Ja
<b>Bediening:</b>	Draai
<b>Beschermingsgraad (IP):</b>	IP20
<b>Met tapwaterschakeling:</b>	Nee
<b>Breedte (millimeter):</b>	71
<b>Contactuitvoering:</b>	Verbreekcontact (NC)
<b>Max. spanning contacten (volt):</b>	230
<b>Max. contactbelasting (ampère):</b>	1
<b>Explosieveilig:</b>	Nee
<b>Kleur:</b>	Grijs

## Specificaties

Hoogte (millimeter):	71
Diepte (millimeter):	31
Klasse temperatuurregelaar:	I
Meetbereik (graden celsius):	5 - 30
Aantal modules (bij modulair systeem):	0
Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Compatible met Google Assistant:	Nee
Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Met IFTTT ondersteuning:	Nee

Generated on 7-12-2023

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>