

Technisch Gegevensblad

P...GG

Giethars aftakmof

met trekontlasting voor kunststof kabels en papier- massakabels

Universeel inzetbaar voor het aftakken van kabels met isolaties van PVC, PE, VPE en papier (bijv. N(A)YY, N(A)KBA, GN-CLN, TT) zonder en met concentrische geleider en papiergeïsoleerde kabels. Geschikt voor kabelaftakkingen op koperen en aluminium aders.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	P 6 GG
Artikelnummer	329569
Optioneel toebehoren	Voor maat 2...4 Aftakklem KP (zie Verbindingstechniek) Voor maat 5...7 Aftakklem HE 1/70/150 (zie Verbindingstechniek) Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (zie Toebehoren)
Eigenschappen	Compacte constructie Geïntegreerde trekontlasting Hoogwaardige, bruine, stootvaste kunststof vormschalen Bestand tegen chemische invloeden Bestand tegen UV-stralen Bestand tegen aardalkali Langs- en dwarswaterdicht Zeer hoge elektrische isolatiewaarden Grote mechanische sterkte Direct operationeel Makkelijke en snelle montage Grote vulopening om makkelijk te kunnen gieten Geïntegreerde trekontlasting
Toepassing	Binnen Buiten Aarde Water Installatiekanalen

Technisch Gegevensblad

Technische gegevens

PCN	nom. van ontwerp	nom. van te wijzigende in	verandering
I	Uitgang	Lengte	432 mm
D	overbreedte van	28 mm van	135 mm
H	Hoogte	210 mm	210 mm

revision / d. van :	W. van de / van de :	toelichting / o.c. h. :
08.12.2021	ing	afsch. maakt in de gas man / niet arm van cable
22.12.2021	Wj	aanbiednummer r/ van de nummer:
22.12.2021	Wj	32569
BBC CELLPACK Electrical Products		in de ontwerp / d. van de afgeleide: F 6 G
		van de naam / de van de : CEPOCC 32569
		van de / de van de : 1

Spanningsniveau	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Testrapporten	EN 50393
Lengte L	432 mm
Hoogte H	210 mm
Diameter D	135 mm
Diameter cable Main cable min	44 mm
Diameter cable Main cable max	59 mm
Diameter cable Branch cable min	28 mm
Diameter cable Branch cable max	45 mm
Nominal cross section Main cable Polymeric cable unarmoured per conductor 4x min	150 mm ²
Nominal cross section Main cable Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	185 mm ²
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable unarmoured per conductor 4x min	50 mm ²
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	95 mm ²

Technisch Gegevensblad

Logistieke gegevens

Levering	Afdichtingen
	Hydrolysebestendige PUR-giethars GG
	Klaar om te mengen in de praktische Tweekamer-mengzak
	Kunststof vormschaal met geïntegreerde trekontlasting
	Zeskante schroeven en moeren
	Montagehandleiding
Duurzaamheid	24 Maanden
Douanetariefnummer	39095090
EAN/GTIN	4010311162683

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Stuk	Dun karton	Pallet EUR	
Basishoeveelheid	1	1	18	
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk	
Lengte (mm)	573	573	1200	
Breedte (mm)	228	228	800	
Hoogte (mm)	310	310	1130	
Netto gewicht (kg)	8.006	8.006	144.108	
Bruto gewicht (kg)	8.006	8.006	173.108	