

Smart motorbetjening, monteringsunderlag, 3 A, 71 x 71 mm, skruefastgørelse, Zigbee®

552-72311

E-Nr.: 3417814022

EAN-Nr.: 5413736368422

3 A
250 Vac




4 års
garanti

Smart motorbetjening Zigbee® indeholder betjeningstaster til betjening af en 230V motor. Den indeholder en sender og modtager, som kommunikerer trådløst med det trådløse smart-hub til Niko Home Control (552-00001).

Du kan bruge denne Smart motorbetjening til at udskifte en konventionel motorbetjening. Den smart motorstyring kan afbryde sine egne kontakter.

Ved tilføjelse af det trådløse smart-hub for Niko Home Control (552-00001), er det muligt at konfigurere yderligere funktionaliteter med Niko Home Controls programmeringssoftware. For eksempel bliver det muligt at tilføje den til et scenarie eller en sluk alt-funktion. Denne enhed kan også bruges i en busledningsinstallation i kombination med den trådløse bridge til Niko Home Control (550-00640).

Denne artikel er beskyttet af mindst ét patent (eller patentanvendelse). Se flere informationer om patenter på www.niko.eu/innovation.



Tekniske data

Smart motorbetjening, monteringsunderlag, 3 A, 71 x 71 mm, skruefastgørelse, Zigbee®.

- Funktion: motorstyring
- NHC version: Niko Home Control II
- Idriftsættelsesmetode 1: Niko Home Control programmeringssoftware
- Driftsmetode: tryk
- Antal knapper: 2
- LED farve: hvid
- Antal lysdioder: 2
- Maksimum MCB-klassificering: 16 A (begrænset af nationale installationsregler)
- Trådløs kommunikationsprotokol: Zigbee® 3.0
- Systemkompatibilitet: talks with Homey (Zigbee®)
- Kapslingsklasse: IP20
- Mindste installationsdybde: 40 mm

- Påkrævet type europadåse:
 - dybde: min. 40 mm (kabelplads inkluderet)
 - klo-/skruefastgørelse: 60 mm
 - indvendig diameter boks: 60 mm
 - flere dåser centerafstand vandret: 71 mm
 - flere dåser centerafstand lodret: 71 mm
- Fastgørelsesmetode:
 - med skruer til enkel montering på monteringsunderlag med gribeblader
- Midt-til-midt afstand:
 - horisontal kobling og vertikal kobling med midt-til-midt afstand på 71 mm
 - horisontal kobling af flere monteringsunderlag sker hurtigt og perfekt med de opadbøjede svalehaler i højre- og venstre side
 - ekstra styrke pga. de opadbøjede kanter på ydersiden af monteringsunderlaget og fortsættelsen indad
- Klemmer trådkapacitet: 2 x 2.5 mm²
- Egnet ledningstype: stiv (massiv eller flettet)
- Maksimum omgivelsestemperatur: 40 °C
- Dimensioner (HxBxD): 73 mm x 73 mm x 38.6 mm
- Certificationsmærker: Zigbee Certified Product
- Godkendelse: CE

Dimensioner

