

Mi EM 02

- Uitbreidingsmodule
- Lengte: 284 mm

VERBINDINGSGEGEVENS

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

Meegeleverde accessoires:	Bevestigingsmateriaal

MILIEUOMSTANDIGHEDEN

Toepassingsgebied:	Binnen of beschermde buiten opstelling
Maximale omgevingstemperatuur 24u:	35 °C
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +40 °C
Relatieve vochtigheid:	≤ 50 % bij 40 °C, ≤ 100 % bij 25 °C

AFMETINGEN

Nettogewicht:	0.52 kg
Lengte:	284 mm

GOEDKEURINGEN

Normenkonformität:	DIN EN IEC 61439-2

DISTRIBUTIEGEGEVENS

Productnummer:	20001386
EAN:	4012591127314
verpakkingseenheid:	1
Douanetariefnummer:	85371098

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

ETIM klasse:	DYNAMIC: EC000902 - (Knife) disconnect terminal block ETIM-9.0: EC000902 - (Knife) disconnect terminal block ETIM-8.0: EC000902 - (Knife) disconnect terminal block ETIM-7.0: EC000902 - (Knife) disconnect terminal block ETIM-6.0: EC000902 - (Knife) disconnect terminal block ETIM-5.0: EC000902 - (Knife) disconnect terminal block ETIM-4.0: EC000902 - (Knife) disconnect terminal block

OPMERKING

Opmerking voor product:

- op DIN-rail gemonteerde klemmen
- met codering

OFFERTEKSTEN

Laagspannings-schakel- en verdeelinrichting in isolerende behuizing, kastvormig volgens IEC 61439-2 voor wandmontage. Behuizingen moeten geschikt zijn voor montage in de buitenlucht; er moet rekening worden gehouden met de klimatologische invloeden en effecten op het materieel. Kastonerdelen en deksels van slagvast polycarbonaat, halogeen- en siliconenvrij, kleur RAL 7035, deksel transparant met snelsluitingen voor gereedschapsbediening. Brandgedrag volgens IEC 60695-2-11 gloeidraadtest + 960 °C. Maximale wateropname van 10 mg volgens DIN 53473. Beschermingsmaatregel: beschermgeïsoleerd (beschermingsklasse II). Fabrikaat: HENSEL Mi-verdeler.
Uitbreidingsmodule meet-scheidingsklemmen Mi EM 02, meet-scheidingsklemmen 6 mm², rijgklemmen 2,5 mm²

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0