



LNH2063M

## Mespatroon NH2C 63 A 500 V gG combimelder

### Technische eigenschappen

#### Uitvoering

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Afschakelkarakteristiek | gG |
|-------------------------|----|

#### Zekering

|                    |      |
|--------------------|------|
| Zekeringsgrootte   | NH2C |
| Kenmerken zekering | gG   |

#### Spanning

|              |    |
|--------------|----|
| Type voeding | AC |
|--------------|----|

#### Stroom / temperatuur

|                 |      |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 63 A |
|-----------------|------|

#### Gebruiksvoorwaarden

|            |     |
|------------|-----|
| Geïsoleerd | Nee |
|------------|-----|

#### Belangrijkste elektrische eigenschappen

|                                                                        |        |
|------------------------------------------------------------------------|--------|
| Nom. kortsluitafschakelvermogen I <sub>cn</sub><br>volgens IEC 60898-1 | 120 kA |
|------------------------------------------------------------------------|--------|

#### Vermogen

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Totaal vermogensverlies onder IN | 6,80 W |
|----------------------------------|--------|

#### Afmetingen

|         |         |
|---------|---------|
| Hoogte  | 150 mm  |
| Breedte | 39 mm   |
| Diepte  | 72,5 mm |