

Productinformatieblad

Specificaties



Harmony 9001S - Drukknop - Verlicht - Ø30mm - 600V AC - 10A - Groen / zwart

9001SK1L1GH13

EAN Code: 3389118038585

Prijs: 122,15 EUR

Hoofd

range of product	Harmony 9001SK
product of component type	Verlichte drukknop
device short name	9001SK
type operator	terugverend
operator profiel	Groen verzonken
extra informatie operator	Plastic beveiliging
voeding lichtblok	Via integrale transformator

Complementair

kraag materiaal	Kunststof
bevestigingsdiameter	30 mm
lichtbron	gloeiend
lamp fitting	BA 9s
Us nominale voedingsspanning	110...120 V AC 50/60 Hz
type en samenstelling contacten	1 C/O
aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklem aansluitingen 1 x 0,22...2 x 1,5 mm ² In overeenstemming met IEC 60947-1
aanspanmoment	0,8 N.m In overeenstemming met IEC 60947-1
vorm schroefkop	Gegroefd kruis
mechanical durability	5000000 cycles
werkingspositie	Eender welke positie
le nom. bedrijfstrom	3 A om 240 V, AC-15, A600-Q600 In overeenstemming met NEMA
Ui nom isolatiespanning	250 V (vervuilingsgraad) 3) In overeenstemming met IEC 60947-1
Uimp nom. schokgolfspanning	2,5 kV In overeenstemming met IEC 60947-1
contact materiaal	Contacten van zilverlegering
werking contacten	Standaard
kortsluitbeveiliging	10 A smeltpatroon In overeenstemming met IEC 60947-5-1
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht	10 A

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Icm onderbrekingsvermogen	0,1 kA om 240 V DC-13, 7200 VA 12 kA om 600 V AC-15, 7200 VA 15 kA om 480 V AC-15, 7200 VA 30 kA om 125 V DC-13, 7200 VA 30 kA om 240 V AC-15, 7200 VA 60 kA om 120 V AC-15, 7200 VA 60 kA om 250 V DC-13, 7200 VA
nominaal uitschakelvermogen	1,2 kA om 600 V AC-15, 720 VA 1,5 kA om 480 V AC-15, 720 VA 3 kA om 240 V AC-15, 720 VA 6 kA om 120 V AC-15, 720 VA 0,1 kA om 240 V DC-13 0,27 kA om 250 V DC-13 0,55 kA om 125 V DC-13
gewicht product	0,181 kg
product presentatie	Compleet product
kap/operator of lenskleur	Groen
nominale voedingsspanning	110...120 V
voeding lichtblok	Via integrale transformator
type operator	Terugverend
operator profiel	Verzonken

Omgeving

standards	JIS C 852 IEC 60947-5-1 IEC 60947-1 JIS C 4520 CSA C22.2 Nr 14 IEC 60947-5-4
product certifications	NEMA UL 508
beschermende behandeling	TC
ambient air temperature for storage	-40...70 °C
omgevingstemperatuur voor werking	-25...70 °C
trilling bestendigheid	7 gn (f= 2...500 Hz) In overeenstemming met IEC 60068-2-6
schokbestendigheid	50 gn In overeenstemming met IEC 60068-2-27
beschermingsklasse tegen elektrische schokken	Klasse II In overeenstemming met IEC 61140
IP-beschermingsgraad	IP65/IP66
NEMA beschermingsgraad	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 4X

Verpakkingseenheid

Einheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	5,842 cm
verpakking 1 breedte	5,08 cm
verpakking 1 lengte	11,43 cm

verpakking_1_gewicht	208,653 g
----------------------	-----------

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat zorgwekkende stoffen \(SVHC\) boven drempelwaarde](#)

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

[Informatie over einde levensduur](#)

Terugname

Ja

WEEE-label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.