



# Raxa Wallwasher 1200 29W 2900lm 940 Wit

Artikelnummer 2016469

Concord

## Algemene gegevens

|                                   |                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| Productnaam                       | Raxa Wallwasher 1200 29W 2900lm 940 Wit |
| Technologie                       | LED                                     |
| Lampvoet                          | N/A                                     |
| Behuizing                         | Aluminium                               |
| Montage                           | Railmontage                             |
| Geïntegreerde aanwezigheidssensor | NONE                                    |
| Algemene toepassing               | Museums en galerieën, Kantoor, Winkel   |
| Omgevingstemperatuur (°C)         | 1°C...+25°C                             |
| Virtual assistant compatibility   | N/A                                     |
| ETIM klasse                       | EC001744                                |
| Garantie                          | 5 jaar                                  |

## Optische gegevens

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Lumenstroom armatuur (lm)     | 2900         |
| Efficiëntie armatuur lm/W     | 100          |
| Kleurtemperatuur (K)          | 4000         |
| Lichtkleur                    | Neutraalwit  |
| CRI (Ra)                      | 90           |
| Initiële kleurvariatie (SDCM) | SDCM3        |
| Asymmetrische bundelhoek (°)  | 48x83        |
| Type licht distributie        | Asymmetrisch |
| Luminantiecontrole            | < 24         |
| Fotobiologische risicogroep   | RG0          |

## Elektrische gegevens

|                                                                          |                             |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Totaal energieverbruik (W)                                               | 29                          |
| Stroom (A)                                                               | 0.60                        |
| Primaire voedingsspanning min                                            | 220.0                       |
| Primaire voedingsspanning max                                            | 240.0                       |
| Lamp arbeidsfactor                                                       | 0.96                        |
| THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x % | 15                          |
| Elektrische beschermingsklasse                                           | Klasse 1                    |
| Type ballast                                                             | LED constante stroom driver |
| Dimbaar                                                                  | Nee                         |
| Dimtechnologie                                                           | N/A                         |
| Stuurstroom driver (mA)                                                  | 600                         |
| Inschakelstroom (A)                                                      | 5                           |
| Duur inschakelstroom (µs)                                                | 50                          |
| Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product         | F                           |
| Nominale frequentie (Hz)                                                 | 50/60Hz                     |
| Max. Armaturen per 10A C automaat                                        | 52                          |
| Max. Armaturen per 16A C automaat                                        | 85                          |
| Max. Armaturen per 16A B automaat                                        | 50                          |

## Gegevens levensduur

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50 | 102000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50 | 102000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L90 B50 | 53000  |
| Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10 | 50000  |

# Raxa Wallwasher 1200 29W 2900lm 940 Wit

Artikelnummer 2016469

Concord

## Fysieke gegevens

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Kleur behuizing     | Wit              |
| IP waarde           | IP20             |
| IK waarde           | IK02             |
| Afwerking diffusor  | Gezandstraald    |
| Materiaal diffusor  | PC Polycarbonaat |
| Afwerking reflector | Mat              |
| Lengte (mm)         | 1146             |
| Breedte (mm)        | 32               |
| Hoogte (mm)         | 75               |
| Gewicht (kg)        | 1.355            |

## Verpakkingen

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| EAN code                       | 5025768164691  |
| Enkele lengte verpakking (cm)  | 4.5            |
| Enkele breedte verpakking (cm) | 10.5           |
| Hoogte eenheidsverpakking (cm) | 118.5          |
| DUN14 (inner)                  | 05025768164691 |
| Eenheden per omdoos            | 1              |
| Lengte omdoos (cm)             | 4.5            |
| Breedte omdoos (cm)            | 10.5           |
| Diepte omdoos (cm)             | 118.5          |

## Veiligheidsgegevens

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Gloeidraad test (°)                  | 650  |
| Optimale bedrijfsomstandigheden (°C) | 1-25 |