

Technisch Gegevensblad

SMSV

Krimpverbindingsmof universeel

voor kabels met concentrische aders inclusief schroefverbinders

Universeel inzetbaar voor het verbinden van kabels en leidingen met concentrische geleider en isolaties van PVC, PE en VPE, bijv. GKN en GN-CLN.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	SMSV 4-16
Artikelnummer	335141
Eigenschappen	Compacte afmetingen Groot leiding- en kabeldoorsnedebereik Bestand tegen chemische invloeden Bestand tegen aardalkali Bestand tegen UV-stralen Vrij van oplosmiddelen Eigenschappen Halogeenvrij Dwarswaterdicht Zeer hoge elektrische isolatiewaarden Grote mechanische sterkte Direct operationeel
Toepassing	Binnen Buiten Aarde Water Installatiekanalen Kabelgoten

Technisch Gegevensblad

Technische gegevens

Spanningsniveaus	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Testrapporten	EN 50393
Lengte L1	400 mm
Nominal cross section Polymeric cable with concentric conductor per conductor 3x min	4 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable with concentric conductor per conductor 3x max	16 mm ²

Technisch Gegevensblad

Logistieke gegevens

Levering	Buitenmof
	Binnenmoffen
	Binnenbeschermingsmof (riemmof)
	Koperen weefselband
	Schroefverbinders met breekbout
	Reinigingsdoek
	Schuurlinnen
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Douanetariefnummer	39173900
EAN-UPC	4010311164809

EAN-UPC	4010311164809			
Alternatieve maateenheid	Stuk	Zak1	Karton	
Basishoeveelheid	1	1	70	
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk	
Lengte (mm)	516	516	1100	
Breedte (mm)	221	221	330	
Hoogte (mm)	60	60	330	
Netto gewicht (kg)	0.433	0.433	30.31	
Bruto gewicht (kg)	0.433	0.433	30.61	