

18EK05-03: Aansluiting voor kunststof verdeler 3/8"



Commerciële informatie

Aansluitstuk - 3/8" binnendraad voor appendages met euroconus aansluiting

- Extra aansluitstuk voor de Henco PVDF verdeler biedt de mogelijkheid tot het installeren van een ontluchter op de installatie
- Uitvoering in hoogwaardige, loodvrije messinglegering CW724
- Corrosiebestendig, spanningscorrosievrij

Dimensies basiseenheid

Hoogte	32 mm
Lengte	32 mm
Breedte	32 mm
Netto gewicht	0,049 kg
SCIP nummer	ed49f5e8-f2e4-4544-a560-6df7f4e5cae9

Certificaten

QB (CSTBat), DVGW Wasser, ETA, KIWA, ÖVGW Wasser, SINTEF, SITAC, WRAS, KOMO, STF, GOST-R, TSU, EMI

Toepassingen

Drinkwater, Verwarming, Koeling, Sanitair

Oplossingen

Gebouwinstallaties, Industrie, Infra

Technische kenmerken

Materiaal	Kunststof/messing	Bochtstraal	0 Millimeter
Materiaal aansluiting 1	Polyvinylidenefluoride (PVDF)	Lengte	31,5 Millimeter
Materiaalkwaliteit	Polyvinylidenefluoride (PVDF)	Mediumtemperatuur (continu)	-10 70 Graden Celsius
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Onbehandeld	Max. werkdruk bij 20°C	16 bar
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Onbehandeld	Standard Dimension Ratio (SDR)	0
Materiaal aansluiting 2	Messing		
Kwaliteitsklasse aansluiting 2	CuZn21Si3P (CW724R)		
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Onbehandeld		
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Onbehandeld		
Vorm	Recht		
Verlopend	✗		
Excentrisch	✗		
Systeemgebonden	✓		
Aansluiting 1	Euroconus (vervallen)		
Nom. diameter aansluiting 2	3/4" (20)		
Aansluiting 2	Binnendraad cilindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)		
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieën-Monomeer (EPDM)		
Met stootnok/-rand	✗		
Hoge treksterkte	✗		
Met thermische isolatie	✗		
Ringstijfheidsklasse	Overig		
Met pakkingen	✗		
Afgedopt	✗		
Met aansluitingsindicator	✗		
Met aftapper	✗		
Met ontluchter	✗		
FM keur	✗		
LPCB keur	✗		
ULC keur	✗		
UL-keur	✗		
DIN-CERTCO certificaat	✗		
VdS keur	✗		
Met TUV goedkeuring	✗		
DVGW-keur voor gas	✗		
DVGW-keur voor water	✓		
KIWA-keur	✓		
Gastec QA	✗		
KOMO-keur	✓		
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	✗		