
TECHNISCHE DOCUMENTATIE

BPE GASKOGELKRAAN CHR KNEL x BINNENDRAAD



Inleiding
Technische specificaties
Algemeen
Toepassingsgebied
Technische aspecten
Keuren
Montagevoorschriften
Garantie en aansprakelijkheid



Inleiding

Ankofit Industries BV levert een ruim assortiment gaskranen en aanverwante onderdelen onder de merknaam BPE.

Technische specificaties

De technische specificaties zijn op basis van de huidige stand van zaken. Ankofit Industries BV behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande aankondiging technische specificaties aan te passen. Aan de technische specificaties zoals in deze brochure vermeldt kunnen geen rechten ontleend worden.

Algemeen

De BPE gaskogelkranen zijn vervaardigd voor het afsluiten van gasleidingen.

Toepassingsgebied

De BPE gaskogelkranen worden toegepast in gasinstallaties. De BPE gaskogelkranen kunnen toegepast worden volgens de voorschriften voor aardgasinstallaties NEN1078 en de Nederlandse Praktijkrichtlijn NPR 3378. Andere toepassingsmogelijkheden zijn uitsluitend toegestaan, afhankelijk van druk/temperatuur en medium, na schriftelijke toestemming van Ankofit Industries BV.

Technische aspecten

De huizen van alle gasaansluitkranen zijn vervaardigd uit messing van CW617N en zijn voorzien van een verchromde messing kogel en O-ring afdichting. De BPE gaskogelkranen valt in drukklasse MOP 0,2.

Keuren

De BPE gaskogelkranen hebben het GASTEC QA en CE keur.


Montagevoorschriften

De gaskogelkranen dienen volgens de voorschriften aan de inlaatzijde verbonden te worden met de gasbinneninstallatie. Gebruik voor de montage van de aansluitkraan passende steeksleutels, welke op de speciaal aangebrachte sleutelvlakken geplaatst dienen te worden. Volg de voorschriften voor aardgasinstallaties zoals vastgelegd in NEN 1078 en de Nederlandse Praktijkrichtlijn NPR 3378. Andere toepassingsmogelijkheden kunnen alleen uitsluitend na schriftelijke toestemming van Ankofit Industries BV.

Gebruik bij montage passend gereedschap en voorkom beschadigingen.

Garantie en aansprakelijkheid

Bij het niet volgens voorschrift NEN 1078 en de Nederlandse Praktijkrichtlijn NPR 3378 toepassen van de BPE gaskranen vervalt het recht op garantie. Garantie en aansprakelijkheid conform onze algemene voorwaarden.



0620

Ankofit Industries BV Edisonstraat 21 3861 NE Nijkerk Netherlands

BPE

2014

0620-KIWA-Oxxxxx

EN 331:1998/A1:2010

Manually operated ball valve

R 1/2 x 15 kn. Nr: C 28815

Gas family : 1, 2, 3

Pressure Class : MOP 0,2

Nominal size : DN 15

Temperature Class : -20 °C to 60 °C

Ankofit Industries B.V. herewith declares, that this product complies in all respects with the demands as laid down in the undermentioned standard :

"Manual operated ball valves and closed bottom taper plug valves for gas installations for buildings.
European Standard EN 331:1998/A1:2010."

The inspection certificate 0620-KIWA- Oxxxx can be issued at request.

C 12.A