

**IPLPRA04ZSWA****ANPR-CAMERA 4MP 8-32MM****ADVANCE
SERIE**

IP-camera LPR voor kentekenherkenning serie Advance, gemotoriseerde lens van 8-32 mm met autofocus, resolutie 4MP@30/60 fps (de functie High Frame Rate wordt alleen ondersteund door NVR's van de serie Advance 32/64/128ch) Wiegand standard W26, IR-led met bereik van 70 meter, compatibel met ONVIF. Mogelijkheid om lijsten met toegestane en niet-toegestane voertuigen op te stellen, herkenning van onbekende kentekens. Video-analysefuncties: Detectie van scènewisseling en videosabotage. WDR 120Db, compressie H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG, slot SD (max 256GB). Audio: 1 in, 1 out. Alarmen: 1 in, 1 out. Behuizing van gegoten aluminium, waterproof IP67, voeding 12VDC/ PoE. Compatibele accessoires: JBA-02A, JBA-TBBA, CMA-KTBBA, WMA-KTBBA, PMA-A, AMA-A.

AWARDS



IPLPRA04ZSWA

ANPR-CAMERA 4MP 8-32MM

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Camerasensor	1/1.8" CMOS Ultra Starlight
Lens type	Autofocus, Motorized
Lens optical varifocal dimensions (mm)	8 ÷ 32
Horizontaal gezichtsveld (°)	41÷15
Verticaal gezichtsveld (°)	23÷9.5
Diagonaal gezichtsveld (°)	46÷18
Maximale snelheid van de detectie van de doorvoer	90km/h (55.92 mph)
Elektronische sluiters (s)	1/1÷1/100000
Gevoeligheid	0.001 (colori), 0 (bianco e nero, led IR ON)
Signaal/ruis verhouding (dB)	>50
Videotransmissie	Triple streaming
Beheerssoftware	Comelit CCTV Manager
Resolutie video	4MP

SOFTWARE/FIRMWARE-SPECIFICATIES

Videocompressie	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Beeldsnelheid	30/60fps
Ondersteunde protocollen	DDNS, Comelit DNS, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP, SMTP, UDP, UPnP, ONVIF, SNMP, IEEE 802.1x
Wiegand	W26
Bijwerking firmware via internet	Ja
Kijker op afstand van browser	Edge, Firefox, Chrome, Safari
Live kijken/terugzien via mobiel	APP Comelit CCTV
Nieuwste firmwareversie	5.1.1.0(56808)(2024-04-25)

FUNCTIES

Bewegingsdetectie	Ja
-------------------	----



IPLPRA04ZSWA

ANPR-CAMERA 4MP 8-32MM

FUNCTIES

Videoanalyse	Detectie van scèneverandering, Video sabotage detectie, Detectie van onscherp beeld
Tegenlichtcompensatie (BLC)	BLC, HLC
Digitale effecten	Gangmodus (rotatie 90° / 180° / 270°), Defog, Spiegel (Horizontaal, Verticaal, 180° rotatie), ROI-zones
Wide Dinamic Range (WDR)	WDR (120dB)
Regeling digitale geluidsvermindering (DNR)	3D-DNR
Witbalansregeling	AWB, binnen-, Met de hand, Buitenshuis
Titel camera	Ja

HARDWARE-SPECIFICATIES

Afstand IR led-verlichting	70m
Vandalismebestendig (IK-code)	IK10 (metalen behuizing)
IP-Codering	IP67
Ingangen/uitgangen alarm	1/1
Audio-ingangen/uitgangen	1 / 1
Type LAN uitgang	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)
Ondersteuning SD-kaart (kaart niet meegeleverd)	Micro-SD (256GB max)

ALGEMENE GEGEVENS

Voedingsspanning	12VDC
Stroomverbruik max (W)	12
PoE-voeding	Standard IEEE 802.3af
Type voeding	PoE, Externe voeding
Hoogte (mm)	88.9
Breedte (mm)	100.3
Diepte (mm)	279.5
Gewicht van het product (g)	1176



IPLPRA04ZSWA

ANPR-CAMERA 4MP 8-32MM

ALGEMENE GEGEVENS

Type behuizing	Gegoten aluminium
Behuizingtype	All-in-one
Productkleur	Wit
Temperatuurbereik (°C)	-30 ÷ 60
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 95

**IPLPRA04ZSWA****ANPR-CAMERA 4MP 8-32MM****ACCESSOIRES****JBA-02A****AANSLUITDOOS IP66 ADVANCE NEXT**

Aansluitdoos voor de bevestiging van Next en Advance camera's.
Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte.

**WMA-KTBBA****ADVANCE NEXT MUURPLAAT**

Muurplaat voor wandmontage van Next en Advance camera's.
Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte.

**CMA-KTBBA****ADVANCE NEXT PLAFONDBEUGEL**

Accessoire voor plafondmontage van Next en Advance camera's.
Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte.

**JBA-TBBA****AANSLUITDOOS IP66 ADVANCE NEXT**

Aansluitdoos voor de bevestiging van Next en Advance camera's.
Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte.

**PMA-A ADVANCE NEXT BEUGEL OP PAAL**

Accessoire voor montage op paal van Next en Advance camera's.
Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte. Paaldiameter van 80 tot 140 mm



IPLPRA04ZSWA

ANPR-CAMERA 4MP 8-32MM

ACCESSOIRES



AMA-A ADVANCE NEXT HOEKBEUGEL

Accessoire voor hoekmontage van Next en Advance camera's.
Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte.