

Artikelnummer: 02 186 06 99

Opbouw-douchekraan MODUS MD-T met douchegarnituur

Mengwater, ThermoProtect thermostaat

Manuele bediening open/dicht.

Leveringsomvang

- Open/dicht-opbouw-douchekraan
 - Bedieningstoets open/dicht
 - Thermostaat volgens EN 1111, ont-/vergrendelbare temperatuurblokkering 38 °C, bescherming tegen verbranding bij uitval van koudwatertoevoer
 - IsoBody behuizing
 - Keramische cartouche - Open/Dicht
- 2 terugslagkleppen (EN 1717: EB)
- Handdouche met antikalknoppen, in 3 standen verstelbaar
- Doucheslang met verdraaibescherming
- 2 S-aansluitingen en rozetten (met diepte-instelling)
- Douchestang (roestvrij staal)
- Bevestigingsmateriaal

Technische gegevens

- Straalsoorten: Soft, Vital, Power
- Max. werkingstemperatuur: 65 °C (voor thermische desinfectie 80 °C max. 10 min./dag)
- Max. uitlooptemperatuur: 38 - 43 °C instelbaar
- Werkstof: Behuizing Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Lengte doucheslang: 1500 mm
- Lengte douchestang: 900 mm
- Aansluiting: 2x DN 15 G 1/2 M
- Uitgang: DN 15 G 1/2 M (onder)

Leveringsgegevens

- Gewicht: 3,52 kg/Stuks
- Verpakkingseenheid: 1

Aanbevolen gerelateerde artikelen

Debietregelaar LEED
Debietregelaar BREEAM

Artikelnr.: 29 239 00 99
Artikelnr.: 29 240 00 99

of
of

Opmerking

