



KABELWARTEL

# KVR M20-GDB



## KVR M20-GDB

### Kabelwartel

Artikelnummer: 24742101

Kabelwartel met trekontlasting, polyamide, M\_ x 1,5 mm, zonder contraoer

IP68

## Technische gegevens

### Materiaal

|           |          |
|-----------|----------|
| Dichting: | Neopreen |
|-----------|----------|

### Andere eigenschappen

|                    |                                          |
|--------------------|------------------------------------------|
| Beschermingsgraad: | IP68 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1 |
|--------------------|------------------------------------------|

|                |     |
|----------------|-----|
| met contraoer: | Nee |
|----------------|-----|

|                 |    |
|-----------------|----|
| Trekontlasting: | Ja |
|-----------------|----|

|                     |    |
|---------------------|----|
| Zware metalen-vrij: | Ja |
|---------------------|----|

|           |    |
|-----------|----|
| PVC-vrij: | Ja |
|-----------|----|

|                |    |
|----------------|----|
| Siliconenvrij: | Ja |
|----------------|----|

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Omgevingstemp. (minimaal): | -25 °C |
|----------------------------|--------|

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Omgevingstemp. (maximaal): | 100 °C |
|----------------------------|--------|

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Ontbrandings gedrag volgens UL: | V-2 conform UL 94 |
|---------------------------------|-------------------|

|        |       |
|--------|-------|
| kleur: | grijs |
|--------|-------|

|               |           |
|---------------|-----------|
| schroefdraad: | M20 x 1,5 |
|---------------|-----------|



---

KABELWARTEL

## KVR M20-GDB

---

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| schroefdraadlengte/mm: | 9           |
| Sleutelmaat:           | 27          |
| Afdichtingsbereik/mm:  | 7 - 14,0 mm |