


Raxa UGR19 600 10.6W 825lm CRI95 3000K Zwart

Artikelnummer 2016443


Concord



Raxa is een verfijnde en esthetische verlichtingsoplossing die finesse combineert met functionele uitmuntendheid. Raxa is een modulair lineair railsysteem, eenvoudig en snel te installeren op 3-fasenrails, met een specifieke railadapter die een veilige elektrische aansluiting garandeert. Aluminium behuizing met een slank profiel, slechts 32mm, nette en naadloze installatie op OneTrack. UGR19 lenzen, lichtbundel:68°. Afwerkingskleur structuurzwart. Kleurtemperatuur: 3000K, warm wit, Totaal systeemvermogen: 10,6W, Lichtstroom armatuur: 825lm, efficiëntie: 78lm/W, Ra90 typisch, LED-chromaciteit: 3-staps MacAdam ellips (SDCM3), IR/UV-vrije lichtbron zonder warmtestraling, lage flikkering, niet-dimbare driver. Compatibel met OneTrack, Lytespan Round, Lytespan H-Track. Elektrische bescherming: Klasse I. Beschermingsgraad: IP20, alleen geschikt voor binnengebruik. Nominale afmetingen product: L.585mmx32mmx75mm


Technische gegevens

Afmetingen (mm)



Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Beam diameter [ft]	Beam diameter [in]	Illuminance [lx]
0.5	0.67	68°	0.67	2.20	8.86	2124
1.0	1.33	68°	1.33	4.37	17.58	531
1.5	2.00	68°	2.00	6.56	26.07	287
2.0	2.67	68°	2.67	8.78	34.54	215
2.5	3.33	68°	3.33	10.94	43.01	170
3.0	4.00	68°	4.00	13.12	51.48	141



Raxa UGR19 600 10.6W 825lm CRI95 3000K Zwart

Artikelnummer 2016443

Concord

Algemene gegevens

Productnaam	Raxa UGR19 600 10.6W 825lm CRI95 3000K Zwart
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Railmontage
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	NONE
Algemene toepassing	Museums en galerieën, Kantoor, Winkel
Omgevingstemperatuur (°C)	1°C...+25°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM klasse	EC001744
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	825
Efficiëntie armatuur lm/W	78
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	95
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Bundel breedte (°)	68
Type licht distributie	Symmetrisch
Luminantiecontrole	< 19
Fotobiologische risicogroep	RG0

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	10.6
Stroom (A)	0.50
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.96
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	15
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Nee
Dimtechnologie	N/A
Stuurstroom driver (mA)	500
Inschakelstroom (A)	5
Duur inschakelstroom (µs)	50
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	F, F (more than 1 Light Source)
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	52
Max. Armaturen per 16A C automaat	85
Max. Armaturen per 16A B automaat	50

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	60000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	60000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B50	37000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	50000

Raxa UGR19 600 10.6W 825lm CRI95 3000K Zwart

Artikelnummer 2016443

Concord

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Zwart
IP waarde	IP20
IK waarde	IK02
Afwerking diffusor	Overige
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Afwerking reflector	Overige
Lengte (mm)	585
Breedte (mm)	32
Hoogte (mm)	75
Gewicht (kg)	0.8

Verpakkingen

EAN code	5025768164431
Enkele lengte verpakking (cm)	10.0
Enkele breedte verpakking (cm)	10.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	60.0
DUN14 (inner)	05025768164431
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	10.0
Breedte omdoos (cm)	10.0
Diepte omdoos (cm)	60.0

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	1-25