


# START Waterproof Tubular 1200 35W 4200lm 840 PC

Artikelnummer 0047155

**SYLVANIA**


**START**




START Waterproof Tubular G2 1200 35W 4200lm 840 - Waterdicht Led cilindervormige oplossing in polycarbonaat. Ontwerp met 304 roestvrijstalen eindkappen en verschuifbare roestvrijstalen knevelbeugels die kunnen worden vastgezet met anti-uittrekschroeven. Kleurtemperatuur 4000K, CRI80. Uitgaande lichtstroom 4200lm. Vermogen 35W. Lichtrendement: 120lm/W. Levensduur (L70): 68.000u Fotobiologisch risico RG1, IP66, IK10. Bedrijfstemperaturen van -25°C tot 50°C. Klasse I. Afmetingen (LxBxH): 1195xØ62mm. Gewicht: 1,24kg. 5 jaar garantie.

## Technische gegevens

### Afmetingen (mm)



### Fotometrie



# START Waterproof Tubular 1200 35W 4200lm 840 PC

Artikelnummer 0047155

**SYLVANIA**

## Algemene gegevens

|                           |                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------|
| Productnaam               | START Waterproof Tubular 1200 35W<br>4200lm 840 PC |
| Technologie               | LED                                                |
| Lampvoet                  | N/A                                                |
| Behuizing                 | PC Polycarbonaat,<br>Polyester                     |
| Algemene toepassing       | Logistiek & Industrie                              |
| Omgevingstemperatuur (°C) | -25°C...+50°C                                      |
| ETIM klasse               | EC000109                                           |
| E-nummer FI               | 4357126                                            |
| Garantie                  | 5 jaar                                             |

## Optische gegevens

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Lumenstroom armatuur (lm)   | 4200    |
| Efficiëntie armatuur lm/W   | 120     |
| Kleurtemperatuur (K)        | 4000    |
| Lichtkleur                  | Koelwit |
| CRI (Ra)                    | 80      |
| Bundel breedte (°)          | 120     |
| Fotobiologische risicogroep | RG1     |

## Elektrische gegevens

|                                                                  |                             |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Totaal energieverbruik (W)                                       | 35                          |
| Primaire voedingsspanning min                                    | 220                         |
| Primaire voedingsspanning max                                    | 240                         |
| Lamp arbeidsfactor                                               | 0.9                         |
| Elektrische beschermingsklasse                                   | Klasse 1                    |
| Voorschakelapparaat vereist                                      | Nee                         |
| Type ballast                                                     | LED constante stroom driver |
| Dimbaar                                                          | Nee                         |
| Dimtechnologie                                                   | N/A                         |
| Stuurstroom driver (mA)                                          | 350                         |
| Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product | C                           |
| Nominale frequentie (Hz)                                         | 50/60Hz                     |
| Max. Armaturen per 10A C automaat                                | 19                          |
| Max. Armaturen per 13A C automaat                                | 26                          |
| Max. Armaturen per 16A C automaat                                | 31                          |
| Max. Armaturen per 20A C automaat                                | 39                          |
| Max. Armaturen per 10A B automaat                                | 11                          |
| Max. Armaturen per 13A B automaat                                | 15                          |
| Max. Armaturen per 16A B automaat                                | 19                          |
| Max. Armaturen per 20A B automaat                                | 23                          |
| Aansluitbare geleider doorsnede max                              | 1.5                         |

## Gegevens levensduur

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50 | 68000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50 | 50000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20 | 42800 |

# START Waterproof Tubular 1200 35W 4200lm 840 PC

Artikelnummer 0047155

**SYLVANIA**

## Fysieke gegevens

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Kleur behuizing                | Wit  |
| IP waarde                      | IP66 |
| IK waarde                      | IK10 |
| Lengte (mm)                    | 1190 |
| Nominale diameter product (mm) | 62   |
| Gewicht (kg)                   | 1.24 |

## Verpakkingen

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| EAN code                       | 5410288471556  |
| Enkele lengte verpakking (cm)  | 127.0          |
| Enkele breedte verpakking (cm) | 7.4            |
| Hoogte eenheidsverpakking (cm) | 7.4            |
| DUN14 (inner)                  | 15410288471553 |
| Eenheden per omdoos            | 6              |
| Lengte omdoos (cm)             | 128.5          |
| Breedte omdoos (cm)            | 24.2           |
| Diepte omdoos (cm)             | 17.0           |

## Veiligheidsgegevens

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Gloeidraad test (°)                  | 650    |
| Optimale bedrijfsomstandigheden (°C) | -25-50 |