



Aardlekautomaat System pro M compact Aardlekautomaat 1P+N, C kar, 6A, 30mA, 10kA F-type

DS201 M C6 F30
2CSR275580R1064

Generated on 24-1-2024

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	2CSR275580R1064
ETIM Productklasse	EC000905 - Aardlekautomaat
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	System pro M compact
Type	DS201 M C6 F30
Omschrijving	Aardlekautomaat 1P+N, C kar, 6A, 30mA, 10kA F-type
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	18 kalenderdagen
GTIN code	8012542580416
Netto gewicht	0,2 Kilogram
Land van herkomst	IT

Prijs

Bruto prijs	€ 276,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	FW

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	0,225 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	0 x 0,069 x 0,085 Meter
CBS nummer	85363010

Specificaties

Aantal polen (totaal):	2
Aantal beveiligde polen:	1
Nom. (meet)spanning (volt):	240
Nom. (meet)stroom (ampère):	6
Nom. foutstroom (ampère):	0.03
Type lekstroom:	F
Energiebegrenzingsklasse:	3
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2 (kiloampère):	15
Frequentie:	50/60 Hz
Uitschakelkarakteristiek:	C
Meeschakelende nul:	Ja
Overspanningscategorie:	3
Vervuilingsgraad:	2
Inbouwdiepte (millimeter):	69
Spanningstype:	AC
Stootstroomvastheid (kiloampère):	0
Breedte in module-eenheden:	2
High-immunity uitvoering:	Nee
Nom. isolatiespanning Ui (volt):	500
Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009 (kiloampère):	10
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Met vergrendelingsvoorziening:	Nee
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):	-25 - 55
Inbouwmontage (stucwerk):	Nee
Verliesvermogen (watt):	26

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

