



EVlink Pro AC - Laadstation - 7.4KW - 32A - 1P+N - T2S/TE aansluitpunten - RDC-DD - 6mA - RCD Asi 30mA - MNx aux

EVB3S07NCA

EAN Code: 3606482213081

Prijs: 1.427,00 EUR

Hoofd

range	EVlink
product name	EVlink Pro AC
product or component type	Oplaadstation
device short name	EVB3
type communicatienetwerk	Ethernet Bluetooth 3G/4G modem optioneel Modbus TCP
type connector	2 RJ45 voor Ethernet LAN-verbinding
protocol communicatiepoort	OCPP 1.6
communicatiedienst	JSON slim opladen voor OCPP 1.6
werkingsmodus	Gecusterde architectuur Stand-alone
beschikbarefunctie	Diagnostische mogelijkheden Registratie belastingdetails Belastingsbeheer

Complementair

bereik compatibiliteit	EVlink EcoStruxure EV Charging Expert EVlink EVlink Pro AC Metal EcoStruxure EcoStruxure EV Advisor
installatietype	Binnen Buiten
meegeleverde apparatuur	1 detectie-apparaat voor reststroom (RDC-DD) geïntegreerd 1 aardlekschakelaar (RCD) geïntegreerd 1 MNx hulpcontact geïntegreerd 1 energiemeter
Nauwkeurigheidsklasse van energiemeter	Klasse 1
beveiligingstype	Detectie-apparaat voor reststroom (RDC-DD) - 6 mA Aardlekschakelaar (RCD) - 30 mA type A-SI
beschrijving polen	1P + N voor vermogenskring
montagemethode	Wandmontage Wandmontage (kit behuizing) Staande (voetstuk) Staande (kit behuizing)
montagesteun	Voetstuk, moet afzonderlijk worden besteld Kit behuizing, moet afzonderlijk worden besteld

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

kalbelinvoer	Ingang onderaan Ingang bovenaan Ingang achteraan
Us nominale voedingsspanning	220...240 V AC 50/60 Hz
nominaal outputvermogen	7,4 kW 32 A 222...240 V
nummerstekkerbus	1
outputtype	Voorkant zijkant T2 bevestigde kabel / contacten geplatineerd zilver 5 m
Toegangscontrolesysteem	Plaatje RFID conform aan ISO/IEC 14443 A en B Plaatje RFID conform aan ISO/IEC 15693 Plaatje NFC Vrije toegang
RFID-technologie	MIFARE Classic MIFARE Ultralight MIFARE Plus
NFC frequentie	13,56 MHz
type NFC-tag	Type 1 Type 2 Type 4 Type 5
aardingssysteem	TT TN-S TN-C-S IT (enkelfasig netwerk alleen toegestaan, 400V 3-fasig netwerk verboden)
aantal ingangen	3
ingangstype	Binair voor vermogensbeperking afsluitcontact Binair voor vertraagde oplaadfunctie afsluitcontact Binair voor detectie voertuig afsluitcontact
besturingstype	kan worden bediend met afstandsbediening
lokale signalering	1 groen LED-lichtstrip, functie: beschikbaar 1 blauw LED-lichtstrip, functie: vullen 1 rood LED-lichtstrip, functie: foutmelding
standards	EN/IEC 61851-1:ed. 3 EN/IEC 62196-1:ed. 2 EN/IEC 62196-2:ed. 1 EN 61000-6-2:2019 EN 61000-6-3:2007 EN 61000-6-3:2011/A1 IEC 60884-1 NF C 61314 ISO 15118
product certifications	EV klaar CE
bedrijfshoogte	2000 m zonder onderbelasting
hoogte	529 mm
breedte	317 mm
diepte	183 mm
net weight	10 kg
kleur	Voorkant: wit (RAL 9003) Behuizing: donkergrijs (RAL 7016) Achterdeel: zwart (RAL 9005)

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP55
IK beschermingsgraad	IK10

omgevingsluchttemperatuur voor werking	-30...45 °C
ambient air temperature for storage	-40...80 °C
relatieve vochtigheid	5...95 %

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	28,500 cm
Package 1 Width	36,000 cm
Package 1 Length	57,000 cm
Package 1 Weight	9,904 kg
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	72,000 cm
Package 2 Width	60,000 cm
Package 2 Length	80,000 cm
Package 2 Weight	44,700 kg

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	1
Milieuprofiel van product (PEP)	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
SCIP-nummer	0a787687-ca4b-4982-8684-548a3b52ac76
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Technical Illustration

Dimensions




Image of product / Alternate images

Alternative





