

# Productinformatieblad

Specificaties



## Harmony XB4 / XB5, Blindstop, Rond, Ø22mm, Zwart, 10 stuks

ZB5SZ3

EAN Code: 3389110099522

**Prijs: 2,02 EUR**

### Hoofd

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| range of product          | Harmony XB5<br>Harmony XB4           |
| type toebehoren           | Blindplug                            |
| categorie toebehoren      | Installatietoeberehen                |
| product of component type | Blindplug                            |
| bestemming toebehoren     | Ø 22 mm inkepingen voor ronde koppen |
| kap/operator of lenskleur | Donkergrijs                          |

### Complementair

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| materiaal                          | Kunststof  |
| kraag materiaal                    | Donkergrijs kunststof                                |
| koptype                            | Standaard  |
| kleur                              | Donkergrijs  |
| samenstelling apparaat             | Moer<br>Blindplug                                    |
| verkoop per ondeelbare hoeveelheid | 10   |
| gewicht product                    | 0,009 kg   |
| vorm van kop signaleringseenheid   | Rond   |
| profiel operator                   | Verzonken  |
| naam station                       | XALD 2...5 uitsnijdingen<br>XALK 2...5 uitsnijdingen |

### Omgeving

|                      |   |
|----------------------|---|
| Enclosure Type       | UL type 4X/13   |
| IP beschermingsgraad | IP66 In overeenstemming met IEC 60529<br>IP67<br>IP69<br>IP69K  |
| IK-beschermingsgraad | IK03 In overeenstemming met IEC 50102   |
| standards            | JIS C8201-5-1<br>EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-1<br>CSA C22.2 Nr 14<br>EN/IEC 60947-5-4<br>UL 508<br>JIS C8201-1 |

### Verpakkingseenheid

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Eenheidstype van verpakking 1   | PCE       |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1         |
| verpakking 1 hoogte             | 2,500 cm  |
| verpakking 1 breedte            | 3,000 cm  |
| verpakking 1 lengte             | 3,000 cm  |
| verpakking_1_gewicht            | 8,000 g   |
| Eenheidstype van verpakking 2   | BB1       |
| Aantal eenheden in verpakking 2 | 10        |
| verpakking 2 hoogte             | 9,000 cm  |
| verpakking 2 breedte            | 7,000 cm  |
| verpakking 2 lengte             | 7,000 cm  |
| verpakking 2 gewicht            | 96,000 g  |
| Eenheidstype van verpakking 3   | S03       |
| Aantal eenheden in verpakking 3 | 400       |
| verpakking_3_hoogte             | 30,000 cm |
| verpakking 3 breedte            | 30,000 cm |
| verpakking 3 lengte             | 40,000 cm |
| verpakking 3 gewicht            | 4,326 kg  |

## contractuele waarborg

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

|   |   |
|---|---|
| Totale levenscyclus ecologische voetafdruk              | 0.1 kg CO2 eq.                                |
| Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]         | 0.1 kg CO2 eq.                                |
| Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]          | 0 kg CO2 eq.                                  |
| Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]          | 0 kg CO2 eq.                                  |
| Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq.                                  |
| Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]      | 0 kg CO2 eq.                                  |
| Milieu Profiel  | <a href="#">Milieuprofiel van het product</a> |

## Use Better

### Materialen en verpakking

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Pakket met gerecycleerd karton | Ja   |
| Verpakkingen zonder kunststof  | Ja   |
| RoHS-richtlijn van de EU       | <a href="#">Conform</a>  |
| REACH-verordening              | <a href="#">Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde</a> |

## Use Longer

### Levensduurverlenging

|           |     |
|-----------|-----|
| Reparatie | Nee |
|-----------|-----|

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Percentage mogelijke recycleerbaarheid | 0                                 |
| Circulair Profiel                      | Geen specifieke recycling vereist |
| Terugname                              | Ja                                |

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---



The infographic features a central image of a Schneider XB5 terminal block with a grey cover. It is surrounded by five circular icons, each with a corresponding text description of a feature. The background is a solid green color.

### Features Harmony XB5

-  Quick and easy assembly and disassembly
-  Excellent mechanical connection with operator head
-  Various types of connection: screw clamp, connector, Faston connector, spring terminal, or printed circuit board
-  Large set of accessories to customize your panels
-  Robustness to withstand harsh environments

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

## Technical Benefits

Harmony XB5

Conformity with IEC, UL, CSA, CCC EAC, and JIS standards, as well as CE marking and marine approvals

Up to IP66, 67, 69, 69K, and type 4X protection ratings

High vibration resistance with shake-proof terminal screws



Operating temperature from -40°C to 70°C

Shock protection level up to IK06

Secure switching of inductive or heavy DC loads directly – 100 000 operations at 10A, 24V dc

Image of product / Alternate images

Alternative

---





