

Smart betjeningstryk, monteringsunderlag, 10 A, 71 x 71 mm, skruefastgørelse, Easywave # teknologi

551-72111

E-Nr.: 3417811371

EAN-Nr.: 5413736366558



Smart betjeningstryk har en afbryder til at ændre belysningen. Den indeholder en sender og modtager, som kan kommunikere trådløst med det trådløse smart-hub til Niko Home Control.

Du kan bruge et Smart betjeningstryk til at udskifte en traditionel afbryder. Den er udstyret med udvidelsesklemmer, så den i kombination med et konventionelt tryk nemt kan erstatte en korrespondanceafbryder. Smart betjeningstryk kan afbryde sin egen kontakt

Når der er oprettet forbindelse til det trådløse smart-hub for Niko Home Control, er det muligt at konfigurere yderligere funktionaliteter med Niko Home Controls programmeringssoftware. Du kan for eksempel tilføje Smart betjeningstryk til et scenarie eller en sluk alt-funktion.

Det er muligt at frakoble betjening fra denne indbyggede kontakt. På den måde har du fuld fleksibilitet til at konfigurere afbryderkontakten og betjeningen separat via programmeringssoftwaren. Denne enhed er ikke kompatibel med den trådløse bridge (550-00640).


Denne artikel er beskyttet af mindst ét patent (eller patentanvendelse). Se flere informationer om patenter på www.niko.eu/innovation.

Tekniske data

Smart betjeningstryk, monteringsunderlag, 10 A,

71 x 71 mm, skruefastgørelse, Easywave # teknologi.

- NHC version: Niko Home Control II
- Idriftsættelsesmetode 1: Niko Home Control programmeringssoftware
- Driftsmetode: tryk
- Antal knapper: 1
- Antal lysdioder: 1



- Maksimum MCB-klassificering: 16 A (begrænset af nationale installationsregler)
- Trådløs kommunikationsprotokol: Easywave
- Kapslingsklasse: IP20
- Indmuringsramme:
 - metaltykkelse 1 mm
 - galvaniseret på alle sider
 - med 2 riller
- Mindste installationsdybde: 31 mm
- Påkrævet type europadåse:
 - dybde: min. 40 mm (kabelplads inkluderet)
 - klo-/skruefastgørelse: 60 mm
 - indvendig diameter boks: 60 mm
 - flere dåser centerafstand vandret: 71 mm
 - flere dåser centerafstand lodret: 71 mm
- Fastgørelsesmetode:
 - med skruer til enkel montering på monteringsunderlag med gribeblader
- Midt-til-midt afstand:
 - horisontal kobling og vertikal kobling med midt-til-midt afstand på 71 mm
 - horisontal kobling af flere monteringsunderlag sker hurtigt og perfekt med de opadbøjede svalehaler i højre- og venstre side
 - ekstra styrke pga. de opadbøjede kanter på ydersiden af monteringsunderlaget og fortsættelsen indad
- Klemmer trådkapacitet: 2 x 2.5 mm²
- Egnede ledningstype: stiv (massiv eller flettet)
- Mærkning på indmuringsramme: præget permanent bag: klemmerne
- Maksimum omgivelsestemperatur: 40 °C
- Godkendelse: CE

Dimensioner

