



C60PV-DC - Installatieautomaat 2P
- In=13A/Ue=650V DC - B-
Karakteristiek

A9N61658

EAN Code: 3606480504075

Prijs: 155,70 EUR

Hoofd

range of product	C60
product of component type	Miniatuur vermogensschakelaar
device short name	C60PV-DC
poles description	2P
number of protected poles	2
netwerk type	DC
curve code	B
utilisation category	A In overeenstemming met EN/IEC 60947-2
suitability for isolation	Ja In overeenstemming met EN/IEC 60947-2

Complementair

[In] rated current	13 A
spanningsdaling	572 mV 44 mOhm 7,4 W 13 A
[Ue] rated operational voltage	800 V DC
magnetic tripping limit	5.5 x In
breaking capacity	3 kA Icu om 650 V DC 1,5 kA Icu om 800 V DC
ics dienst onderbrekingsvermogen	1,5 kA 100 % - 800 V DC 3 kA 100 % - 650 V DC
[Ui] rated insulation voltage	1000 V DC
[Uimp] rated impulse withstand voltage	6 kV
Polarity sensitivity	Nee (kan beschermen tegen bidirectionele stroom)
contact position indicator	Ja
control type	Omschakelen
mounting mode	Vast
mounting support	35 mm symmetrische DIN-rail
aantal modules van 9 mm	8
hoogte	132,7 mm
breedte	72 mm
diepte	77,4 mm
net weight	0,545 kg

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

kleur	Wit
mechanical durability	20000 cycles
electrical durability	1500 cycles L/R = 2 ms
locking options description	Hangslot in UIT-positie
aansluitingen - aansluitklemmen	Tunnelaansluiting (onder) 1...25 mm² stijf Tunnelaansluiting (onder) 1...16 mm² flexibel Voorbedrade kabel (boven)
wire stripping length	14 mm
tightening torque	2,5 N.m
market segment	Klein commercieel Residentieel
compatibility code	C60PV-DC

Omgeving

standards	EN/IEC 60947-2
pollution degree	2
relative humidity	95 % om 55 °C
ambient air temperature for operation	-25...70 °C
ambient air temperature for storage	-40...85 °C

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	8,500 cm
verpakking 1 breedte	7,500 cm
verpakking 1 lengte	13,500 cm
verpakking_1_gewicht	523,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	S03
Aantal eenheden in verpakking 2	30
verpakking 2 hoogte	30,000 cm
verpakking 2 breedte	30,000 cm
verpakking 2 lengte	40,000 cm
verpakking 2 gewicht	16,318 kg
Eenheidstype van verpakking 3	P06
Aantal eenheden in verpakking 3	240
verpakking_3_hoogte	75,000 cm
verpakking 3 breedte	60,000 cm
verpakking 3 lengte	80,000 cm
verpakking 3 gewicht	140,544 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	45 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	4 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	40 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	1 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	A5974528-db7a-4dab-baff-e3d40953a6f2
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde
Halogeenvrije status	Het product bevat halogeen boven de drempelwaarden
Siliconenvrij	Nee

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	53
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.