

VS-ENDCAP: Eindstop binnendraad voor verdeler



Commerciële informatie

Kunststof eindkap met binnendraad voor Hencoverdeler

Dimensies basiseenheid

Hoogte	30 mm
Lengte	29 mm
Breedte	30 mm
Netto gewicht	0,013 kg

Certificaten

QB (CSTBat), DVGW Wasser, ETA, KIWA, ÖVGW Wasser, SINTEF, SITAC, WRAS, KOMO, STF, GOST-R, TSU, EMI

Toepassingen

Drinkwater, Verwarming, Koeling, Sanitair

Oplossingen

Gebouwinstallaties, Industrie, Infra

Technische kenmerken

Materiaal aansluiting 1	Polyvinylidenefluoride (PVDF)	Max. werkdruk bij 20°C	10 bar
Systeemgebonden	✓		
Aansluiting 1	Insteek (push-fitting)		
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM)		
Hoofdkleur fitting	Wit		
Met aftapper	✗		
Met ontluchter	✗		
KIWA-keur	✗		
Gastec QA	✗		
Afgedopt	✗		
Met aansluitingsindicator	✗		
FM keur	✗		
VdS keur	✗		
UL-keur	✗		
ULC keur	✗		
LPCB keur	✗		
DIN-CERTCO certificaat	✗		
VdS keur	✗		
Met TUV goedkeuring	✗		
DVGW-keur voor gas	✗		
DVGW-keur voor water	✗		
Voldoet aan NF 545	✗		
KIWA-keur	✓		
Gastec QA	✗		
KOMO-keur	✗		
Gastec QA - KE 214 (H2)	✗		
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	✗		