

Enkelvoudige afdekplaat, Niko Intense white

120-76100



Enkelvoudige afdekplaat uit de reeks Niko Intense. Niko Intense white.

Technische kenmerken

Enkelvoudige afdekplaat, Niko Intense white.

- Enkelvoudige afdekplaat voor één schakelaar.
- Afwerkingskleur afdekplaat: white
- Kleur RAL (bij benadering): 9010
- Kleur NCS (bij benadering): NCS S 0502-Y50R
- Kaderopbouw: Ze bestaat uit polycarbonaat (PC) + acrylaat-styreen-acrylaat (ASA).
- Oppervlaktebehandeling: massa gekleurd
- Oppervlakteafwerking: matt
- Opbouwhoogte: max. 8,5 mm
- Halogeenvrij: ja
- Brandveiligheid:
 - zelfdovend: voldoet aan een gloeidraadproef van 650 °C
- Beschermingsgraad: IP41 voor de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat
- Slagvastheid: de combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- Minimale omgevingstemperatuur: 5 °C
- Maximale omgevingstemperatuur: 40 °C
- : 83 mm x 83 mm x 8.9 mm
- Keurmerken: KEMA
- Markering: EU

