

Productinformatieblad

Specificaties



C 65-350 - Cartridge voor overspanningsbegrenzer iPRD

A9L65102

EAN Code: 3606480506598

Prijs: 94,10 EUR

Hoofd

productreeks	Acti 9
product of component type	Patroon
device short name	C65-350
bereik compatibiliteit	Acti9 iPRD65r
type overspanningsbegrenzer	Elektrisch verdeelnetwerk
standards	NL 61643-11 IEC 61643-11: 2011
quality labels	CE

Complementair

klasse overspanningsbegrenzer	Type 2
technologie overspanningsbegrenzer	MOV
bestemming product	Toestel voor overspanningsbeveiliging iPRD65r 1P Toestel voor overspanningsbeveiliging iPRD65r 1P + N Toestel voor overspanningsbeveiliging iPRD65r 2P Toestel voor overspanningsbeveiliging iPRD65r 3P Toestel voor overspanningsbeveiliging iPRD65r 3P + N Toestel voor overspanningsbeveiliging iPRD65r 4P
aardingssysteem	TN TT
Ue toegekende bedrijfspanning	230 V AC 50 Hz
nominale ontladingsstroom	20 kA
maximale ontladingsstroom	65 kA
Uc max cont werk spann	350 V
Maximaal [Up] spanningsbeveiligingsniveau	<1,5 kV type 2
lokale signalering	Vlag (wit/rood)
mounting mode	Plug-in
mounting support	In de SPD module
aantal modules van 9 mm	2
hoogte	57 mm
breedte	18 mm
diepte	56 mm
gewicht product	0,075 kg
kleur	Wit (RAL 9003)
materiaal	PBT (polybutyleentereftalaat)

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

responstijd	< 25 ns
-------------	---------

Omgeving

IP beschermingsgraad	Voorkant: IP20
relative humidity	5...90 %
operating altitude	0...2000 m
omgevingstemperatuur voor werking	-25...60 °C
ambient air temperature for storage	-40...85 °C

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
-------------------------------	-----

Aantal eenheden in verpakking 1	1
---------------------------------	---

verpakking 1 hoogte	2 cm
---------------------	------

verpakking 1 breedte	7,5 cm
----------------------	--------

verpakking 1 lengte	9 cm
---------------------	------

verpakking_1_gewicht	100 g
----------------------	-------

Eenheidstype van verpakking 2	BB1
-------------------------------	-----

Aantal eenheden in verpakking 2	12
---------------------------------	----

verpakking 2 hoogte	8 cm
---------------------	------

verpakking 2 breedte	10 cm
----------------------	-------

verpakking 2 lengte	28,5 cm
---------------------	---------

verpakking 2 gewicht	1,293 kg
----------------------	----------

Eenheidstype van verpakking 3	S03
-------------------------------	-----

Aantal eenheden in verpakking 3	108
---------------------------------	-----

verpakking_3_hoogte	30 cm
---------------------	-------

verpakking 3 breedte	30 cm
----------------------	-------

verpakking 3 lengte	40 cm
---------------------	-------

verpakking 3 gewicht	12,35 kg
----------------------	----------

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetadruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

SCIP-nummer

395b2a94-ee85-4cf4-a2ee-2c3d496fb72e

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat zorgwekkende stoffen \(SVHC\) boven drempelwaarde](#)

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

[Informatie over einde levensduur](#)

Terugname

Ja

WEEE-label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.