

# TECHNISCHE DATASHEET

## PVX Multimount®

### Omschrijving

Multifunctioneel **wind gecertificeerd** montagesysteem voor het installeren van draadgoot en/of buis op platte daken. Bovenzijde: inlegveld draadgoot met mogelijkheid voor 3 x draadgootclip(s). Zijkant: 2 x buisingang Ø 16-32mm + 2 x buislockers aan de bovenzijde. Dekselfunctie voor inleggen buis. 1 x ballast block. Koppelfunctie voor oneindige breedtemontage draadgoot.



### Technische specificaties

- Afmeting (mm): L 150 x B 115 x H 100
- Gewicht: 1120 gr
- Materiaal: ASA, HDPE, Halogeen vrij
- Maximale belasting: 50 KG
- Uv-bestendig: 100%
- Temperatuur: - 40°C tot + 60°C
- Ballast Block: Vorstbestendig, Komo®, 100 jaar garantie
- Verticale montage: 2 x M6 bevestigingsgaten in bodem inclusief rozet

### Certificering

Wind, conform NEN-EN 1881-1-4: 2011, NEN 7250: 2014, CUR Aanbeveling 103: 2005.

### Artikelnummer

23011945

### Productgarantie

15 jaar



**PVX Multimount®**  
THE NEW STANDARD IN CABLE MANAGEMENT

### PVX Multimount®

Smedenweg 91, NL-4204 SN Gorinchem, +31 (0)6-40235633

info@pvxmultimount.com | [www.pvxmultimount.com](http://www.pvxmultimount.com)