



# Explosie veilig noodverlichtings- en signaleringsarmatuur InduXel Decentraal 3 urig led armatuur, met automatische zelfdiagnose, geschikt voor ATEX zone 2 en 22, serie InduXel

XTE9600S-M3/ST EX - InduXel Zone 2&22 ZT  
7TCA309185R0011

Generated on 30-8-2024

## Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	7TCA309185R0011
Oude artikelnummer	1129105
ETIM Productklasse	EC000981 - Explosie veilig noodverlichtings- en signaleringsarmatuur
Merknaam	ABB VanLien
Serie/programma	InduXel
Type	XTE9600S-M3/ST EX - InduXel Zone 2&22 ZT
Omschrijving	Decentraal 3 urig led armatuur, met automatische zelfdiagnose, geschikt voor ATEX zone 2 en 22, serie InduXel
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	11 kalenderdagen
GTIN code	
Netto gewicht	1877 Kilogram
Land van herkomst	FR

## Prijs

Bruto prijs	€ 680,00 per 1
Ingangsdatum	01-08-2024
Conditiegroep	LI

## Logistieke gegevens

<b>Artikelnummer beschrijft</b>	1,00000
<b>Minimum afname</b>	1
<b>Besteleenheid</b>	1
<b>Bruto gewicht</b>	0 Kilogram
<b>Afmetingen verpakking (l x b x h)</b>	420 x 135 x 140 Millimeter
<b>CBS nummer</b>	

## Specificaties

<b>Voedingssysteem:</b>	Decentraal
<b>Lamptype:</b>	LED niet uitwisselbaar
<b>Montagewijze:</b>	Opbouw
<b>Buitendiameter (millimeter):</b>	100
<b>Materiaal behuizing:</b>	Roestvaststaal ( RVS )
<b>Voor explosieveilige zone gas:</b>	2
<b>Geschikt voor aantal lichtbronnen:</b>	1
<b>Beschermingsgraad (IP):</b>	IP65
<b>Bewakingsinrichting:</b>	Automatische zelfdiagnose
<b>Breedte (millimeter):</b>	108
<b>Kleurtemperatuur (kelvin):</b>	5300 - 6110
<b>Beschermingsklasse volgens IEC 61140:</b>	II
<b>Herkenningsafstand (meter):</b>	15
<b>Slagvastheid:</b>	IK07
<b>Vermogensfactor:</b>	0.6
<b>Aantal polen:</b>	4

Voor meer informatie neem contact op met:

### **ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

