

# Technisch Gegevensblad

## M...GG

### Giethars verbindingsmof

voor kunststof kabels en telecom en signaal kabel

Universeel inzetbaar voor het verbinden van kunststof geïsoleerde kabels en leidingen met isolaties van PVC, PE, VPE en EPR (bijv. N(A)YY, NYM, TT). Geschikt voor pers- of schroefverbindingen op koperen en aluminium aders.



### Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	M 4 GG
Artikelnummer	353741
Notities	Wapeningsovergangssset voor gepantserde kabels op aanvraag
Optioneel toebehoren	Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (zie Toebehoren)
	Scherfverbindingssader SVL (zie Toebehoren)
	Verbinders (zie Verbindingstechniek)
Eigenschappen	Compacte afmetingen
	Aftakpositie zichtbaar voor het gieten
	Hoogwaardige, transparante, stootvaste kunststof vormschalen
	Bestand tegen chemische invloeden
	Bestand tegen UV-stralen
	Bestand tegen aardalkali
	Langs- en dwarswaterdicht
	Zeer hoge elektrische isolatiewaarden
	Grote mechanische sterkte
	Direct operationeel
	Makkelijke en snelle montage
Toepassing	Binnen
	Buiten
	Aarde
	Water
	Installatiekanalen

# Technisch Gegevensblad

## Technische gegevens

PCB	nom. test spanning	nom. testspanning in	testspanning
I	0,6 kV	0,6 kV	430 mm
D	1,2 kV	1,2 kV	98 mm
H	1,2 kV	1,2 kV	90 mm

creatie ref:	06.12.2021	ing.	afsch. ref. in de gsm / not. van de cable
check-in d:	22.12.2021	Wp	aanbestedingsnummer rj van de nummer:
valde in d:	22.12.2021	Weld	353741
BBC		Electrical Products	
CELLPACK		nom. testspanning / d. testspanning:	
		0,6 / 1,2 kV	
		nom. testspanning / d. testspanning:	
		0,6 / 1,2 kV	
		nom. testspanning / d. testspanning:	
		0,6 / 1,2 kV	

Spanningsniveau	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Testrapporten	EN 50393
Lengte L	430 mm
Hoogte H	98 mm
Diameter D	90 mm
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 1x max	500 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 3x max	120 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	95 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 5x max	70 mm <sup>2</sup>
Diameter cable max	52 mm
Nominal cross section Polymeric cable with concentric conductor per conductor 3x max	95 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Polymeric cable with concentric conductor per conductor 4x max	70 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Polymeric cable armoured per conductor mm <sup>2</sup> 3x	95 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Polymeric cable armoured per conductor 4x min	50 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Polymeric cable armoured per conductor 4x max	95 mm <sup>2</sup>

# Technisch Gegevensblad

---

## Logistieke gegevens

Levering	Vul- en ontluchtingstrechter
	Hydrolysebestendige PUR-giethars GG
	Klaar om te mengen in de praktische Tweekamer-mengzak
	Transparante kunststof vormschaal
	PVC isolatietape
	Beschermende handschoenen
	Montagehandleiding
Duurzaamheid	24 Maanden
Opslagtemperatuur max	35 °C
Opslagtemperatuur min	15 °C
Douanetariefnummer	39095090
EAN/GTIN	4010311171067

## Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Stuk	Dun karton	Pallet EUR	
Basishoeveelheid	1	1	30	
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk	
Lengte (mm)	488	488	1200	
Breedte (mm)	248	248	800	
Hoogte (mm)	195	195	1130	
Netto gewicht (kg)	3.537	3.537	106.11	
Bruto gewicht (kg)	3.537	3.537	135.11	