

Productinformatieblad

Specificaties



Laadstation, Schneider Charge Pro, 1P-3P, 1xT2S, 7,4-11-22kW, 16-32A, met MID en communicatie met TIC

EVB4S22N40M

EAN Code: 3606487401209

Hoofd

range	Schneider Charge Pro
product name	Schneider Charge Pro
product or component type	Oplaadstation
beschrijving polen	1P or 3P
mounting mode	Wandmontage Montage op zuil
montagesteun	Voetstuk, moet afzonderlijk worden besteld
installatietype	Binnenshuis/buitenshuis
nominaal outputvermogen	7,4 kW 32 A 230 V 11 kW 16 A 400 V 22 kW 32 A 400 V
Type contactdoos	T2S
nummerstekkerbus	1
outputtype	Stopcontact T2 met klep type frontplaat
Toegangscontrolesysteem	Vrije toegang Plaatje MIFARE DESFire EV1 Plaatje MIFARE DESFire EV2 Plaatje MIFARE RFID authenticatiekaart MIFARE DESFire EV1 RFID authenticatiekaart MIFARE DESFire EV2 RFID authenticatiekaart MIFARE
Quantity per set	Set van 1

Complementair

meegeleverde apparatuur	1 detectie-apparaat voor reststroom (RDC-DD) geïntegreerd 1 MID meter geïntegreerd 1 Wi-Fi module geïntegreerd 2 Ethernet interface module geïntegreerd 1 iMNX hulpcontact geïntegreerd
beveiligingstype	Detectie-apparaat voor reststroom (RDC-DD) - 6 mA
Us nominale voedingsspanning	220...240 V AC 50/60 Hz +/- 10 % 380...415 V AC 50/60 Hz +/- 10 %
aardingssysteem	TT TN-S TN-C IT only between 220 VAC and 240 VAC
aantal ingangen	1
ingangstype	Hulp voor dynamisch energiebeheer NO contact Hulp voor dynamisch energiebeheer NC contact French electronic TIC electricity meter voor dynamisch energiebeheer Anti-tripping module voor dynamisch energiebeheer

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

besturingstype	1 wit drukknop
lokale signalering	On charge: LED (blauw) Fout: LED (rood) Beschikbaar: LED (groen) Start: LED (wit) Reserved: LED (oranje)
height	418 mm
width	292 mm
depth	136 mm
net weight	4,3 kg
colour	Zwart (RAL 9005)
standards	EN/IEC 61851-1 EN/IEC 61439-7 IEC 62955 EN/IEC 61851-21-2 EN/IEC 61000-6-1 EN/IEC 61000-6-2 EN/IEC 61000-6-3 EN/IEC 61000-6-4 EN 301489-1 EN 301489-3 EN 301489-17 EN 301-489-52 EN 300328 EN 300330 ETSI EN 301 511 EN 301-908-1 EN 301-908-2 ETSI EN 301 908-13 EN/IEC 62311
product certifications	CE UKCA EV Ready 2.0A
Maximale netstroom	32 A
type communicatienetwerk	Wi-Fi Ethernet TCP/IP
protocol communicatiepoort	OCPP 1.6J, for connection to CPO & CSMS OCPP 1.6J, for connection to EVCE
communicatiedienst	JSON slim opladen
MID energy meter	Met
4G modem	Zonder

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP55
IK beschermingsgraad	IK10
omgevingsluchttemperatuur voor werking	-30...50 °C
ambient air temperature for storage	-40...85 °C
relative humidity	5...95 %
bedrijfshoogte	0...2000 m

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	21,500 cm

Package 1 Width	39,500 cm
Package 1 Length	58,000 cm
Package 1 Weight	6,880 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	16
Package 2 Height	100,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	118,000 kg

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	1
Milieuprofiel van product (PEP)	Milieuprofiel van het product
Use Better	
Materialen en verpakking	
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
Use Again	
Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
WEEE Label	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.