

Productinformatieblad

Specificaties



Resi9 - Hoofdschakelaar - 2P - 63A - 6000A

R9PS263

EAN Code: 3606489520564

Prijs: 34,45 EUR

Hoofd

productreeks	Resi9
product or component type	Lastscheider
device application	Controle
poles description	2P
utilisation category	AC-22A conform aan IEC 60669-2-4
standards	EN/IEC 60669-2-4
quality labels	NF IMQ EAC UA TR

Complementair

le toegekende bedrijfstrom	63 A bij 415 V AC 50/60 Hz
[Ue] rated operational voltage	415 V AC 50/60 Hz
network frequency	50/60 Hz
lcm onderbrekingsvermogen	6 kA
nominale voorwaardelijke kortsluitstroom	Inc 6 kA
lcw korte duurstroom	1500 A
Ui toegekende isolatiespanning	500 V AC 50/60 Hz
Uimp nom. schokgolfspanning	6 kV conforming to IEC 60669-2-4
control type	Omschakelen
local signalling	AAN/UIT indicatie
mounting mode	Clip-on
mounting support	DIN-rail
connection pitch	18 mm tussen fases
aantal modules van 9 mm	4
height	81 mm
width	36 mm
depth	70,5 mm
net weight	154 g
colour	Wit (RAL 9003)
mechanical durability	50000 cycles

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

electrical durability	10000 cycles
aansluitingen - aansluitklemmen	Tunnelaansluitklemmen (boven- of onderkant) - 1...50 mm ² - stijf Tunnelaansluitklemmen (boven- of onderkant) - 1...35 mm ² - flexibel Tunnelaansluitklemmen (boven- of onderkant) - 1...35 mm ² - flexibel met koprings
wire stripping length	14 mm for boven- of onderkant connection
tightening torque	3,5 N.m boven- of onderkant

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20
pollution degree	3
tropicalisation	2
relative humidity	95 % bij 55 °C
ambient air temperature for operation	-25...60 °C
omgevingsluchttemperatuur voor opslag	-40...85 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,500 cm
Package 1 Width	7,500 cm
Package 1 Length	8,500 cm
Package 1 Weight	152,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	8,500 cm
Package 2 Width	9,200 cm
Package 2 Length	22,200 cm
Package 2 Weight	963,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	72
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	12,089 kg

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetadruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet

SCIP-nummer

E5f22bd9-8e0c-4771-b932-618a392a4c8b

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No

WEEE Label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.