

Doppelsteckdose mit Schutzkontakt und integriertem erhöhten Berührungsschutz, ultra flach, vertikal, cream

100-67835

$\frac{16 \text{ A}}{250 \text{ V}_{\text{ac}}}$

CE

4 Jahre
Garantie

Einschließlich Rahmen mit integrierter Abdeckung. Die Montagehöhe beträgt 8 mm. Diese Steckdose kann in eine spezielle ovale einfache Unterputzdose eingebaut werden.

Technische Daten

Doppelsteckdose mit Schutzkontakt und integriertem erhöhten Berührungsschutz, ultra flach, vertikal, cream

- Farbausführung: cream
- Farbe RAL (annähernd): 1013
- Farbe NCS (annähernd): NCS S 1005-Y10R
- Surface treatment: in der Masse gefärbt
- Erdungstyp: seitlichen Schutzkontakten
- Nennstrom: 16 A
- Einbaurahmen:
 - Metalldicke 1 mm
 - an allen Seiten glänzend verzinkt
 - mit 2 Schraubnuten
- Erforderlicher Unterputzdosentyp:
 - Oval geformte Unterputzdose: Attema UK40/PVK40 oder ABB Haf H140
 - Klauen-/Schraubbefestigung: 60 mm
 - Innendurchmesser der Dose: 60 mm
 - Mittenabstand bei mehreren Dosen horizontal: 71 mm
 - Mittenabstand bei mehreren Dosen vertikal: 71 mm
 - Mittenabstand bei mehreren Dosen vertikal: 60 mm für Belgien und Frankreich
- Gehäusematerial: starres Polycarbonat (PC)
- Erdungsmaterial: hochwertige Messing-Seitenerdung
- Art der Befestigung:
 - mit Schrauben, zur einfachen Befestigung in Unterputzdose mit Griffflächen
- Klemmen Kabelanschluss : Steckklemmen
- Klemmen Drahtkapazität: 2 x 2.5 mm²
- Brandschutz:



- alle Kunststoffteile sind selbstlöschend (halten einem Glühdrahttest von 650°C stand)
- alle Kunststoffteile sind halogenfrei
- Halogenfrei: yes
- Schutzart: IP20D
- Schutzart: die Zusammenstellung eines Mechanismus, einer Abdeckung und einer Blende ist nach Schutzart IP20D geschützt
- Stoßfestigkeit: die Kombination aus einem Mechanismus, einer Abdeckung und einem Rahmen hat eine Stoßfestigkeit von IK06
- Prüfzeichen: VDE
- Kennzeichnung: CE

Anschlussplan

