

Smart tovejs-kontakt, monteringsunderlag, 2 x 10 A (i alt maks. 16 A), 71 x 71 mm, skruefastgørelse, Easywave # teknologi

551-72112

E-Nr.: 3417811384

EAN-Nr.: 5413736365957



4 års
garanti

Den smart dobbeltkontakt har en omskifterkontakt, til at tænde og slukke belysning. Den indeholder en sender og modtager, der kommunikerer trådløst med det trådløse smart-hub til Niko Home Control.

Du kan bruge den smart dobbeltkontakt til at erstatte en klassisk kontakt. Den er udstyret med en forlængerklemme, så den i kombination med en klassisk trykknop nemt kan erstatte et veksel- eller krydskredsløb. Den smart dobbeltkontakt kan aktivere sin egen kontakt.

Efter tilføjelsen af det trådløse smart-hub til Niko Home Control er det muligt at konfigurere ekstra funktioner med Niko Home Controls programmerbare software. På den måde er det muligt at forbinde disse i en atmosfære eller all-out funktion og meget mere.


Det er muligt at adskille betjeningen fra den indbyggede kontakt. På den måde har du fuld fleksibilitet til via det programmerbare software at konfigurere kontakten og betjeningen hver for sig. Denne enhed er ikke kompatibel med den trådløse bridge (550-00640).

Denne artikel er beskyttet af mindst ét patent (eller patentanvendelse). Se flere informationer om patenter på www.niko.eu/innovation.

Tekniske data

Smart tovejs-kontakt, monteringsunderlag, 2 x 10 A (i alt maks. 16 A), 71 x 71 mm, skruefastgørelse, Easywave # teknologi.

- NHC version: Niko Home Control II
- Idriftsættelsesmetode 1: Niko Home Control programmeringssoftware
- Driftsmetode: tryk
- Antal knapper: 2
- Antal lysdioder: 2
- Maksimum MCB-klassificering: 16 A (begrænset af nationale installationsregler)



- Trådløs kommunikationsprotokol: Easywave
- Kapslingsklasse: IP20
- Påkrævet type europadåse:
 - dybde: min. 40 mm (kabelplads inkluderet)
 - klo-/skruefastgørelse: 60 mm
 - indvendig diameter boks: 60 mm
 - flere dåser centerafstand vandret: 71 mm
 - flere dåser centerafstand lodret: 71 mm
- Fastgørelsesmetode:
 - med skruer til enkel montering på monteringsunderlag med gribeflader
- Midt-til-midt afstand:
 - horisontal kobling og vertikal kobling med midt-til-midt afstand på 71 mm
 - horisontal kobling af flere monteringsunderlag sker hurtigt og perfekt med de opadbøjede svalehaler i højre- og venstre side
 - ekstra styrke pga. de opadbøjede kanter på ydersiden af monteringsunderlaget og fortsættelsen indad
- Klemmer trådkapacitet: 2 x 2.5 mm²
- Egnet ledningstype: stiv (massiv eller flettet)
- Mærkning på indmuringsramme: præget permanent bag: klemmerne
- Maksimum omgivelsestemperatur: 40 °C
- Dimensioner (HxBxD): 73 mm x 73 mm x 40 mm
- Godkendelse: CE

Dimensioner

