

280-PRT2020-234: 5L PE-RT Ø20X2 / 280 M



Kommerzielle Informationen

Die Henco 5L PE-RT Rohre haben fünf Schichten: ein PE-RT Innenrohr, eine Haftvermittler, eine EVOHSauerstoffsperre, eine Haftvermittler und ein PE-RT Außenrohr. Dank dieser Sauerstoffsperre unterschreiten die HENCO 5L PE-RT Rohre den in der DIN 4726 festgelegten Grenzwert für den Sauerstoffeintrag in Heizsysteme. Damit sind die Rohrefür die Heizungsanwendungen hervorragend geeignet.

Grundmaße der Einheit

Höhe	20 mm
Länge	1.000 mm
Breite	20 mm
Nettogewicht	0,115 kg

Zertifikate

KOMO, DIN CERTCO, CE, ATG, SKZ

Anwendungen

Fußbodenheizung, Trinkwasser, Heizung, Kühlung, Druckluft, Sanitär

Lösungen

Fußbodenheizung, Gebäudeinstallation, Industrie, Tiefbau

Technische Eigenschaften

Werkstoff	Polyethylen (PE)	Rohraußendurchmesser	20 Millimeter
Anschluss 1	Rohrende		
Anschluss 2	Rohrende		
Verschlossen	✘		