



LEGE BEHUIZING

AKi 1-t

AKi 1-t

Lege behuizing

CUSTOMIZABLE

300 x 150 x 132 mm
Artikelnummer: 74500101

Lege behuizing - Industrie kwaliteit IQ -, met invoeringen, afsluit- en isolatiestoppen, bodem: glasvezel versterkt polycarbonaat, grijs, overeenkomstig RAL 7035, deksel: polycarbonaat, transparant



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	300 mm
Lengte:	150 mm
Hoogte:	132 mm
Inwendige lengte:	114 mm

Materiaal

Kast:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt, grijs overeenkomstig RAL 7035
Deksel:	Polycarbonaat, transparant
Dichting:	Polyurethaan
Dekselschroef:	Polyamide 6, glasvezelversterkt

Andere eigenschappen

Toebehoren

- AK MPI 1 - montageplaat
- ASS-gro - uitwendig scharnier-set
- KF 12 - Klapvenster
- NS35-216/3 - DIN-rail



LEGE BEHUIZING

AKi 1-t

Beschermingsgraad: IK08 conform DIN
EN 5012 / VDE
0470 deel 100

Omgevingstemp. (minimaal): -35 °C

Omgevingstemp. (maximaal): 80 °C

Omgevingstemp. (24-uurs): 60 °C

doorslagspanning AC: 690 V V

doorslagspanning DC: 1000 V

PVC-vrij: Ja

Zware metalen-vrij: Ja

Siliconenvrij: Ja

Ontbrandings gedrag volgens UL: V-2 conform UL 94

Ontbrandings gedrag volgens VDE: 960°C conform VDE
0471/ EN 60695

Voorgestante openingen: Ja

verzegelset: Ja

Max. relatieve vochtigheid bij 25° C
(kortdurend): 95%

Max. relatieve vochtigheid bij 40° C: 50%