



ADM470QC



Aardlekautomaat 4-p 20 A C-kar. 6 kA, 30 mA klasse A, quickconnect

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

| | |
|--|---------|
| Nominale stroom | 20 A |
| Nominale aardlekstroom I _{dn} | 30 mA |
| Nominale stroom -25°C | 23,80 A |
| Nominale stroom bij -20 °C | 23,50 A |
| Nominale stroom -15°C | 23,20 A |
| Nominale stroom -10°C | 22,90 A |
| Nominale stroom -5°C | 22,50 A |
| Nominale stroom bij 0 °C | 22,20 A |
| Nominale stroom 5°C | 21,80 A |
| Nominale stroom 10°C | 21,50 A |
| Nominale stroom 15°C | 21,10 A |
| Nominale stroom bij 20 °C | 20,80 A |
| Nominale stroom 25°C | 20,40 A |
| Nominale stroom 30°C | 20 A |
| Nominale stroom 35°C | 19,60 A |
| Nominale stroom bij 40 °C | 19,10 A |
| Nominale stroom bij 45 °C | 18,60 A |
| Nominale stroom bij 50 °C | 18,20 A |
| Nominale stroom 55°C | 17,70 A |
| Nominale stroom 60°C | 17,20 A |
| Uitschakelvermogen I _{cn} bij 230 VAC conform IEC 61009-1 | 6 kA |

Uitvoering

| | |
|-------------------------|------------|
| Afschakelkarakteristiek | C |
| Aantal polen | 4 |
| Positie N-aansluiting | Zonder nul |
| Pooltype | 4P |
| Aantal beveiligde polen | 4 |

Capaciteit

| | |
|----------------|---|
| Aantal modules | 4 |
|----------------|---|

Veiligheid

| | |
|--|------|
| Type aardlekbeveiliging | A |
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |

Spanning

| | |
|---|-------------|
| Type voeding | AC |
| Nominale spanning U _e | 230 - 400 V |
| Nominale isolatiespanning U _i | 500 V |
| Diëlectrische constante | 2 kV |
| Nominale stoothoudspanning U _{imp} | 4000 V |
| Overspanningscategorie volgens IEC 60947-1 | 3 |

Belangrijkste elektrische eigenschappen

| | |
|---|------|
| Nom. kortsluitafschakelvermogen I _{cn} volgens IEC 60898-1 | 6 kA |
|---|------|

Installatie, montage

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Aandraaimoment aansluitklem onder | 2 - 2 NM |
|-----------------------------------|----------|

Frequentie

| | |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 50 Hz |
|------------|------------|

Aansluiting

| | |
|---|---------------------------|
| Aansluitdoorsnede ingangen met schroefaansluiting met soepele aders | 1,5 - 4,0 mm ² |
| Aansluitdoorsnede in-/uitgang schroeftechniek met massieve aders | 1,5 - 4,0 mm ² |

Installatie, montage

| | |
|------------------------------|----------|
| Aandraaimoment | 2 - 2 NM |
| 360° montagepositie mogelijk | Ja |

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|-------------------------|-------------|
| Stroombegrenzingsklasse | 3 |
| Bedrijfstemperatuur | -25 - 40 °C |

Afmetingen

| | |
|---------|-------|
| Hoogte | 84 mm |
| Breedte | 71 mm |
| Diepte | 70 mm |

Installatie, montage

| | |
|--|--------------|
| Type bovenaansluiting voor modulaire componenten | Quickconnect |
| Type onderaansluiting voor modulaire componenten | biconnect |

Aansluitmogelijkheden

| | |
|---------------|--------------|
| Aansluitwijze | quickconnect |
|---------------|--------------|

Vermogen

| | |
|----------------------------------|---------|
| Totaal vermogensverlies onder IN | 11,70 W |
|----------------------------------|---------|

Duurzaamheid

| | |
|--------------|----|
| RoHS conform | Ja |
|--------------|----|