



LED systeemplamp - meerv. montage - zonder WCD - bewegingsmelder - 230V AC - 10W

NSYLAMLDD

EAN Code: 3606481203113

Prijs: 148,80 EUR

Hoofd

range of product	Verlichtings- en stroomstopcontacten
categorie toebehoren	Verlichting toebehoren
product or component type	Lamp
device application	Multifunctioneel
apparaatsamenstelling	1 Lamp 1 vaste elementen
Voeding uitgangsstroom	0,9

Complementair

Outlet standard deviation	Zonder stopcontact
nominaal wattage lamp	10 W
Ue toegekende bedrijfsspanning	120/230 V AC 50/60 Hz
lamp fitting	Integrale LED
type lamp	LED
control type	Ingebouwde schakelaar Bewegingssensor
lichtstroom	950 lm
kleurtemperatuur	4000 K
levensduur in uren	25000 h
elektrische aansluiting	Kabel Snelle connector 3 m niet bijgeleverd Kabel Snelle connector 1 m niet bijgeleverd
mounting support	Beugel Metalen onderdelen DIN-rail
bevestigingsmethode	Magnetische bevestiging Clip-in Schroeven
bereik compatibiliteit	Spacial PanelSeT
materiaal	PC (UL94 V-0)
lengte	372 mm
height	63 mm
width	40 mm
colour	Zwart (RAL 9005)

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP20 conforming to IEC 60529
elektrische isolatieklasse	Klasse II
elektromagnetische compatibiliteit	EMC-immuniteit conform aan EN 55015
standards	UL 508 A IEC 60598 UL 8750 UL 1598 EN 55015 UL 94
ambient air temperature for operation	-16...65 °C
ambient air temperature for storage	-10...60 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,000 cm
Package 1 Width	5,000 cm
Package 1 Length	40,000 cm
Package 1 Weight	816,000 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	31,500 cm
Package 2 Width	42,000 cm
Package 2 Length	18,000 cm
Package 2 Weight	8,630 kg
Unit Type of Package 3	PAM
Number of Units in Package 3	590
Package 3 Height	204,000 cm
Package 3 Width	100,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	522,000 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Milieuprofiel van product (PEP)	Milieuprofiel van het product
Use Better	
Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
Use Again	
Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	No
WEEE Label	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.