

## 31P-202020: Double T croisé 20x20x20



### Informations commerciales

Le corps du raccord se compose de laiton CW617N. Les raccords offrent des avantages majeurs en termes de corrosion et sont plus respectueux de l'environnement.

- Le raccord est pourvu d'une bague de séparation afin d'éviter tout contact galvanique entre l'aluminium du tube et le laiton du raccord, excluant de ce fait l'électrolyse.
- Ce raccord est aussi pourvu de joints toriques en EPDM et d'un manchon en acier inoxydable avec 3 regards.
- Afin d'éviter toute erreur de montage, les manchons à sertir en acier inoxydable comporte la mesure et le type de profil à sertir avec lequel il peut être sertir

### Dimensions de base de l'unité

|           |          |
|-----------|----------|
| Hauteur   | 105 mm   |
| Longueur  | 140 mm   |
| Largeur   | 26 mm    |
| Poids net | 0,395 kg |

### Certificats

ATG, DVGW Wasser, ETA, KIWA, ÖVGW Wasser, WRAS, KOMO, STF, ÖN EN 21003-2/-3, GOST-R, ITC, TSU, QB (CSTBat), AFNOR, ACS, PZH, DNV-GL, EMI

### Applications

Chauffage, refroidissement

### Solutions

Installations de bâtiments, Industrie, Infra, Construction navale

## Caractéristiques techniques

|                                              |                    |                                              |               |
|----------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|---------------|
| Matériau                                     | Laiton             | Diamètre extérieur du tube<br>raccordement 1 | 20 millimètre |
| Qualité du matériau                          | CuZn40Pb2 (CW617N) | Diamètre extérieur du tube<br>raccordement 2 | 20 millimètre |
| Traitement de surface                        | Non traité         | Diamètre extérieur<br>raccordement 3         | 20 millimètre |
| Traitement de surface                        | Non traité         | Distance de centre à centre                  | 40 millimètre |
| Lié au système                               | ✓                  |                                              |               |
| Raccordement 1                               | Manchon comprimé   |                                              |               |
| Diamètre nominal raccordement<br>1           | DN 16              |                                              |               |
| Raccordement 2                               | Manchon comprimé   |                                              |               |
| Diamètre nominal raccordement<br>2           | DN 16              |                                              |               |
| Raccordement 3                               | Manchon comprimé   |                                              |               |
| Diamètre intérieur nominal<br>raccordement 3 | DN 16              |                                              |               |
| Avec boîte isolante                          | ✗                  |                                              |               |
| Verrouillable                                | ✗                  |                                              |               |
| Code profil                                  | TH                 |                                              |               |
| Label de contrôle KIWA                       | ✓                  |                                              |               |
| Équipements au gaz QA                        | ✗                  |                                              |               |
| Label de contrôle KOMO                       | ✓                  |                                              |               |