

3-fach-Rahmen, 71 mm Mittenabstand, mit transparentem Textfeld, Niko Intense white

120-76701



Mehrere Rahmen bieten Ihnen die Möglichkeit, verschiedene Funktionen unter einem Rahmen zu kombinieren. In Kombination mit dem Etikettenhalter 170-00090 bietet das transparente Textfeld die Möglichkeit, jede Funktion sicher und unverlierbar zu kennzeichnen. Sie können diesen 3-fach-Rahmen aus der Reihe Niko Intense für drei horizontal oder vertikal angeordnete Funktionen verwenden. Der Mittenabstand zwischen den Funktionen beträgt 71 mm. Niko Intense white

Technische Daten

3-fach-Rahmen, 71 mm Mittenabstand, mit transparentem Textfeld, Niko Intense white.

- Dreifache Blende für drei Mechanismen.
- Farbausführung Blende: white
- Farbe RAL (annähernd): 9010
- Farbe NCS (annähernd): NCS S 0502-Y50R
- Textfeld: das transparente Textfeld sorgt in Kombination mit dem Labelhalter 170-00090 für eine bleibende und sichere Identifikation jeder Funktion. Der Labelhalter wird nämlich auf dem Sockel festgeklickt, wodurch er auch nach dem Entfernen der Blende noch vorhanden ist. Diese Abdeckplatte ist besonders geeignet für alle Installationsanlagen, in denen Komponenten ohne Textfeld oder mit Dynamolabel nicht zulässig sind
- Rahmenaufbau: Es besteht aus Polykarbonat (PC) + Acryl-Styrol-Acrylat (ASA).
- Surface treatment: in der Masse gefärbt
- Surface finishing: matt
- Dicke des Rahmens: Der Oberrahmen ist 2 mm dick, der Unterrahmen 6 mm.
- Aufbauhöhe: max. 8,5 mm
- Halogenfrei: yes
- Brandschutz:
 - selbstlöschend: hält Glühdrahttest von 650 °C stand
- Mittenabstand: 71 mm
- Schutzart: IP41 für die Zusammenstellung eines Mechanismus, einer Zentralplatte und einer Blende



- Stoßfestigkeit: die Kombination aus einem Mechanismus, einer Abdeckung und einem Rahmen hat eine Stoßfestigkeit von IK06
- Minimale Umgebungstemperatur: 5 °C
- Maximale Umgebungstemperatur: 40 °C
- Abmessungen (HxBxT): 85 mm x 227 mm x 83 mm
- Kennzeichnung: EU