

Kalani IP66 238W 36400lm 840 Asym DALI

Artikelnummer 0056827

SYLVANIA


PROTM




LED-schijnwerper voor buiten, compleet met 1000 mm aansluitkabel en verstelbare beugel, aluminium behuizing, heldere glazen lichtverspreider, geïntegreerde anticondensventiel, IP66, IK08, Klasse I, 4000 K, CRI 80, DALI-dimbaar, 36.400 lm, 238 W, 153 lm/W, Asymmetrische brede lichtbundel, levensduur 100.000 uur L80B50, afmetingen 532 x 407 x 97 mm (LxBxD), gewicht 7,8 kg, kleur RAL9017 Traffic Black, balbestendigheid volgens DIN57710-13 VDE 0710 13/5.81, DIN 18032-3, bestand tegen atmosferische omstandigheden in zwembaden.

Technische gegevens

Afmetingen (mm)



Fotometrie



Kalani IP66 238W 36400lm 840 Asym DALI

Artikelnummer 0056827

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	Kalani IP66 238W 36400lm 840 Asym DALI
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Overige
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	NONE
Algemene toepassing	Logistiek & Industrie
Omgevingstemperatuur (°C)	-30°C...+50°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM klasse	EC001744
E-nummer FI	4579663
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	36400
Efficiëntie armatuur lm/W	153
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Asymmetrische bundelhoek (°)	65x120
Type licht distributie	Asymmetrisch
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Nood type	
Totaal energieverbruik (W)	238
Stroom (A)	1.035
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.95
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	10
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1
Voorschakelapparaat vereist	Ja
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Ja
Dimtechnologie	DALI-2
Stuurstroom driver (mA)	1125
Inschakelstroom (A)	69
Duur inschakelstroom (µs)	1200
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	C
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Flickerratio (%)	Laag (6% - 20%)
Max. Armaturen per 10A C automaat	4
Max. Armaturen per 13A C automaat	5
Max. Armaturen per 16A C automaat	7
Max. Armaturen per 20A C automaat	8
Max. Armaturen per 10A B automaat	2
Max. Armaturen per 13A B automaat	3
Max. Armaturen per 16A B automaat	4
Max. Armaturen per 20A B automaat	5
Mains surge immunity (differential mode -> L-N) (kV)	10
Mains surge immunity (common mode -> L/N - GND) (kV)	10
Aansluitbare geleider doorsnede min	1
Aansluitbare geleider doorsnede max	1

Kalani IP66 238W 36400lm 840 Asym DALI

Artikelnummer 0056827

SYLVANIA

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	96000

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	RAL 9017 - Traffic black
IP waarde	IP66
IK waarde	IK08
Afwerking diffusor	Transparant
Materiaal diffusor	Glas
Afwerking reflector	Mat
Lengte (mm)	532
Breedte (mm)	407
Hoogte (mm)	97
Gewicht (kg)	7.8

Verpakkingen

EAN code	5410288568270
Enkele lengte verpakking (cm)	53.1
Enkele breedte verpakking (cm)	40.7
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	9.7
DUN14 (inner)	05410288568270
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	53.1
Breedte omdoos (cm)	40.7
Diepte omdoos (cm)	9.7

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-30-50