


# belastingsklasse D400 - Powerlock

## productinformatie

### ACO productvoordelen

- Versterkte goot (HD)
  - Waterdichte gootlijn door seal in technologie (conform IKT-keurmerk D01059)
  - Standaard met EPDM-afdichting in de gootverbinding
  - Goot van duurzaam polymeerbeton
- Eenvoudige inbouw door toepassing van Seal in technologie
- Voor een gecontroleerd regenwaterbeheer
- Hoog zelfreinigend vermogen door V-vormige doorsnede en doorlopende gladde gootbodem
- Ruime keuze in roosters
  - Met schroefloze roosterbevestiging Drainlock (A15 - E600)
  - Zelfsluitende Powerlock geïntegreerde demping (D400 - F900)


- Roosters conform NEN-EN 1433/DIN 19580
- Met schroefloze vergrendeling Powerlock
- Geïntegreerde demping in het rooster



## technische gegevens over het artikel 133928

materiaal	Afmetingen		afmetingen van de inlaatopening	inlaatdoorsnede	gewicht
	lengte	breedte	[mm]	[cm <sup>2</sup> /m]	
	[mm]	[mm]			[kg]

### langsstaafrooster



gietijzer	500	223	28,5 x 13,5	721	14,0
-----------	-----	-----	-------------	-----	------